



●付属品  
・F-5接栓(リング付).....5個

●規格表

項目(単位)	性能						
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
分配損失 (dB)	8.2以下	8.0以下	8.0以下	8.9以下	9.9以下	10.7以下	13.3以下
端子間結合損失 (dB)	18以上	25以上	20以上	17以上	15以上	15以上	15以上
V S W R	2.0以下	1.8以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)	75(F形C15)						
使用温度範囲 (°C)	-20~50						
質量 (g)	97						

No.	部品名	枚数	材質	処理
1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	三元合金
2	入力端子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体金めっき
3	出力端子	3	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体金めっき
4	出力端子(通电)	1	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体金めっき
5	取り付けネジ	2	鉄	亜鉛めっき
6	アース端子ネジ	2	鉄	亜鉛めっき
7	回転軸受	2	合成樹脂	—

入力-出力間1端子通电仕様(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)



承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
			単位 UNIT mm	可動形4分配器 4DM2KS	
			尺度 SCALE 1:1		
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE . . .	図番 IRWN. 4 - 7 1 0 2 2

外観図・規格表