



●規格表

| 項目(単位) | 性 能 | | | | | | | |
|------------------------|--|--------|---------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 周波数帯域 (MHz) | 10~76 | 76~222 | 222~300 | 300~770 | 770~1489 | 1489~2150 | 2150~2610 | 2610~3224 |
| 分配損失 (dB) | 7.8以下 | 7.6以下 | 7.9以下 | 8.9以下 | 8.9以下 | 10.2以下 | 11.2以下 | 13.3以下 |
| 端子間結合損失 (dB) | 15以上 | 20以上 | 20以上 | 20以上 | 15以上 | 15以上 | 15以上 | 15以上 |
| V S W R | 2.0以下 | 1.8以下 | 1.8以下 | 1.8以下 | 2.0以下 | 2.0以下 | 2.0以下 | 2.5以下 |
| 漏洩電界強度 (dB μ V/m)※ | 40.2以下 | | | | | | | |
| インピーダンス (Ω) | 75(F形C15) | | | | | | | |
| 適合マスト径 (mm) | ϕ 25.4~60.5 ステンレスバンド(市販品)使用時: ϕ 60.5~89.1 | | | | | | | |
| 使用温度範囲 ($^{\circ}$ C) | -20~+50 | | | | | | | |
| 質量 (kg) | 0.28 | | | | | | | |

※ 3mの距離において

●付属品

- ・防水キャップ……………4個
- ・U形ボルト……………1個
- ・蝶ナット……………2個
- ・取付金具……………1個
- ・タッピンネジ……………2個

| No. | 部品名 | 員数 | 材質 | 処 理 |
|-----|---------|----|----------|---------|
| 1 | ケ ー ス | 1 | アルミダイカスト | 塗装 |
| 2 | フ タ | 1 | アルミダイカスト | 塗装 |
| 3 | 入 力 端 子 | 1 | 黄銅、合成樹脂 | 内部導体金めき |
| 4 | 出 力 端 子 | 4 | 黄銅、合成樹脂 | 内部導体金めき |
| 5 | ネ ジ 類 | - | ステンレス | —— |
| 6 | アース端子ネジ | 1 | ステンレス | —— |
| 7 | 取 付 金 具 | 1 | ステンレス | —— |

高シールド

| | | | | |
|------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|------------------------------|
| 承認 APPD. | 検 閲 CHKD. | 作成 DRWD. | 三 角 法 3RD ANGLE PROJ. | 名 称 TITLE |
| | | | 単 位 UNIT mm | 屋外用4分配器 4DMCS |
| | | | 尺 度 SCALE 1:2 | |
| DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD. | | | 日 付 DATE . . . | 図 番 DRW.No. 4 - 7 0 3 1 0 |