



●付属品

・F-5接栓(リング付).....5個

●規格表

項目(単位)		性能							
周波数帯域 (MHz)		10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
分配損失 (dB)		8.2以下	8.0以下	8.0以下	9.4以下	11.0以下	12.0以下	13.3以下	
端子間結合損失 (dB)		15以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上	15以上	
V S W R	入力	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	
	出力	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	
インピーダンス (Ω)		75(F形C15)							
質量 (g)		58							

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず銅亜鉛)
2	入力端子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅,合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
3	出力端子	3	亜鉛ダイカスト りん青銅,合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
4	出力端子(通電)	1	亜鉛ダイカスト りん青銅,合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
5	取付ネジ	2	鉄	亜鉛めっき
6	アース端子ネジ	1	鉄	亜鉛めっき
7	取り付けネジ・ボルト	2	合成樹脂	—

入力・出力間1端子通電形(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

注)4DMS (個装箱仕様、付属品あり)
4DMS(P) (ポリ袋梱包仕様、付属品なし)



承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 mm SCALE 1:1	4分配器 10~3224MHz (入力・出力間1端子通電形) 4DMS 外観図・規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . . .	図番 IRWNb. 4 - 7 0 1 0 4