



●規格表

項目 (単位)		性能						質量 (kg)	ケーブル長 L (mm)
周波数帯域 (MHz)		10 ~222	222 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224		
挿入損失 (dB以下)	4JW1FLSB	0.3	0.5	0.8	1.3	1.5	2.0	0.05	1000 _{±5%}
	4JW2FLSB	0.5	0.7	1.0	1.5	1.8	2.2	0.09	2000 _{±5%}
	4JW3FLSB	0.8	1.2	1.5	1.8	2.2	2.5	0.13	3000 _{±10%}
	4JW5FLSB	1.0	1.5	2.0	3.0	3.0	3.5	0.19	5000 _{±10%}
V S W R		1.5以下	1.5以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下		
インピーダンス (Ω)		75							

No.	部品名	員数	材質	処理
1	L形プラグ	1	黄銅・合成樹脂	金めっき
2	F形プラグ	1	黄銅・合成樹脂	金めっき
3	同軸ケーブル	1	(4C)	(黒)

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下

高シールド

	承認 APPD.	検閲 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	テレビ接続ケーブル						
				単位 UNIT	mm	4JW1FLSB, 4JW2FLSB, 4JW3FLSB, 4JW5FLSB						
				尺度 SCALE	1:1					外観図・規格表		
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図番 DRW.No.	4	-	7	0	2	7	2