



●規格表

項目 (単位)	性能						質量 (kg)	ケーブル長 L (mm)
	10 ~222	222 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224		
周波数帯域 (MHz)	10 ~222	222 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224		
挿入損失 (dB以下)	4JW1SLSB	0.3	0.5	0.8	1.3	1.5	2.0	0.05
	4JW2SLSB	0.5	0.7	1.0	1.5	1.8	2.2	0.09
	4JW3SLSB	0.8	1.2	1.5	1.8	2.2	2.5	0.13
	4JW5SLSB	1.0	1.5	2.0	3.0	3.0	3.5	0.19
	4JW8SLSB	1.5	2.2	3.0	3.8	4.3	4.6	0.27
V S W R	15以下	15以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下		
インピーダンス (Ω)	75							

No.	部品名	員数	材質	処理
1	L形プラグ	1	黄銅・合成樹脂	金めっき
2	S形プラグ	1	黄銅・合成樹脂	金めっき
3	同軸ケーブル	1	(4C)	(黒)

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下

高シールド

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	テレビ接続ケーブル						
				単位 UNIT	4JW1SLSB, 4JW2SLSB, 4JW3SLSB, 4JW5SLSB, 4JW8SLSB	外観図・規格表						
				尺度 SCALE								
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図番 DRW.No.	4	-	7	0	2	7	1