



●規格表

項目 (単位)	性能						質量 (g)	ケーブル長 L (mm)
	10 ~222	222 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224		
周波数帯域 (MHz)	10 ~222	222 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224		
挿入損失 (dB以下)	4JW1FFS(B)	0.3	0.5	0.8	1.3	1.5	2.0	47 1000 <sup>±50</sup>
	4JW2FFS(B)	0.5	0.7	1.0	1.5	1.8	2.2	79 2000 <sup>±50</sup>
	4JW3FFS(B)	0.8	1.2	1.5	1.8	2.2	2.5	112 3000 <sup>±100</sup>
	4JW5FFS(B)	1.0	1.5	2.0	3.0	3.0	3.5	178 5000 <sup>±100</sup>
	4JW8FFS(B)	1.5	2.3	3.0	5.0	5.0	5.5	271 8000 <sup>±200</sup>
V S W R (以下)	1.5	1.5	2.0	2.5	2.5	2.5		
インピーダンス (Ω)	75							
使用温度範囲 (°C)	-10~+40							

No.	部品名	員数	材質	処理
1	F形プラグ	2	黄銅・合成樹脂	金めっき
2	同軸ケーブル	1	(4C)	(白)

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下

高シールド



承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
			単位 UNIT mm	テレビ接続ケーブル	
			尺度 SCALE 1:1	4JW1FFS(B), 4JW2FFS(B), 4JW3FFS(B), 4JW5FFS(B), 4JW8FFS(B)	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE . . .	図番 DRW.No. 4 - 7 1 4 3 6
				外観図・規格表	