



●規格表

項目 (単位)	性能							質量 (g)	ケーブル長 L (mm)
	10 ~222	222 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224			
周波数帯域 (MHz)	10 ~222	222 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224			
挿入損失 (dB以下)	4JW1SLS(B)	0.3	0.5	0.8	1.3	1.5	2.0	49	1000 <sup>±50</sup>
	4JW2SLS(B)	0.5	0.7	1.0	1.5	1.8	2.2	83	2000 <sup>±50</sup>
	4JW3SLS(B)	0.8	1.2	1.5	1.8	2.2	2.5	117	3000 <sup>±100</sup>
	4JW5SLS(B)	1.0	1.5	2.0	3.0	3.0	3.5	182	5000 <sup>±100</sup>
	4JW8SLS(B)	1.5	2.3	3.0	5.0	5.0	5.5	282	8000 <sup>±200</sup>
V S W R (以下)	1.5	1.5	2.0	2.5	2.5	2.5			
インピーダンス (Ω)	75								
使用温度範囲 (℃)	-10~+40								

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下

No.	部品名	員数	材質	処理
1	L形プラグ	1	黄銅・合成樹脂	金めっき
2	S形プラグ	1	黄銅・合成樹脂	金めっき
3	同軸ケーブル	1	(4C)	(白)

高シールド



承認 APPD.	検国 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	テレビ接続ケーブル
			単位 UNIT	mm	4JW1SLS(B), 4JW2SLS(B), 4JW3SLS(B), 4JW5SLS(B), 4JW8SLS(B)
			尺度 SCALE	1:1	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図番 DRW.No.	4 - 7 1 4 3 8