



●規格表

| 項目(単位) | 性 能 | | | | |
|-------------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 周波数帯域 (MHz) | 10~222 | 222~770 | 770~1489 | 1489~2150 | 2150~2610 |
| 挿入損失(dB) | 0.7以下 | 1.0以下 | 1.5以下 | 2.3以下 | 3.0以下 |
| V S W R | 1.5以下 | 1.5以下 | 2.0以下 | 2.5以下 | 2.5以下 |
| インピーダンス(Ω) | 75 | | | | |
| 質 量(kg) | 0.09 | | | | |

| No. | 部 品 名 | 数 | 材 質 | 処 理 |
|-----|-----------|---|-----------|------|
| 1 | F 形 プ ラ グ | 2 | 黄銅・合成樹脂 | 金めっき |
| 2 | 同 軸 ケーブル | 1 | (S-4C-FB) | (白) |

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下

注) 4JW2F2B(プリスタ仕様)

| 承認 APPD. | 検 図 CHKD. | 作 成 DRWD. | 三 角 法 3RD ANGLE PROJ. | 名 称 TITLE |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--|
| | | | 単 位 UNIT mm | テレビ接続用同軸ケーブル(2m) (10~2610MHz) 4JW2F2 外観図・規格表 |
| | | | 尺 度 SCALE 1:1 | |
| DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD. | | | 日 付 DATE . . | 図 番 DRW.No. 4 - 3 9 0 3 2 |