●規格表

項目 (単位)		性能						質量 (g)	ケーブル長L (mm)
周波数帯域 (MHz)		10 ~222	222 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224		
挿入損失 (dB以下)	4JW1FFS(B)	0.3	0.5	0.8	1.3	1.5	2.0	50	1000^{+50}_{-0}
	4JW2FFS(B)	0.5	0.7	1.0	1.5	1.8	2.2	85	2000^{+50}_{-0}
	4JW3FFS(B)	0.8	1.2	1.5	1.8	2.2	2.5	121	3000^{+100}_{-0}
	4JW5FFS(B)	1.0	1.5	2.0	3.0	3.0	3.5	191	5000^{+100}_{-0}
	4JW8FFS(B)	1.5	2.3	3.0	5.0	5.0	5.5	297	8000^{+200}_{-0}
VSWR (以下)		1.5	1.5	2.0	2.5	2.5	2.5		
インピーダンス (Ω)		75							
使用温度範囲 (℃)		-10～+40							

通電容量:DC15V　0.8Aまたは、AC30V　1.0A以下

No.	部品名	員数	材質	処理
1	F形プラグ	2	黄銅・合成樹脂	金めっき
2	同軸ケーブル	1	(4C)	(白)

高シールド　-HS- JEITA

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE テレビ接続ケーブル
			単位 UNIT mm	4JW1FFS(B), 4JW2FFS(B), 4JW3FFS(B), 4JW5FFS(B), 4JW8FFS(B)
			尺度 SCALE 1:1	外観図・規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4-7212127