


●規格表

項目 (単位)	性能						質量 (g)	ケーブル長 L (mm)
周波数帯域 (MHz)	10~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224		
挿入損失 (dB以下)	4JW1LLS(B)	0.3	0.5	0.8	1.3	1.5	2.0	50
	4JW2LLS(B)	0.5	0.7	1.0	1.5	1.8	2.2	83
	4JW3LLS(B)	0.8	1.2	1.5	1.8	2.2	2.5	117
	4JW5LLS(B)	1.0	1.5	2.0	3.0	3.0	3.5	182
V S W R (以下)	1.5	1.5	2.0	2.5	2.5	2.5		
インピーダンス (Ω)	75							
使用温度範囲 (℃)	-10~+40							

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下

No.	部品名	員数	材質	処理
1	L形プラグ	2	黄銅・合成樹脂	金めっき
2	同軸ケーブル	1	(4C)	(白)



承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	テレビ接続ケーブル
			単位 UNIT	mm	4JW1LLS(B), 4JW2LLS(B), 4JW3LLS(B), 4JW5LLS(B)
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			尺度 SCALE	1:1	外観図・規格表
日付 DATE			図番 DRW.No.	4 - 7 1 4 1 0	