




●規格表

項目(単位)	性 能				
周波数帯域 (MHz)	10～222	222～770	770～1489	1489～2150	2150～2610
挿入損失 (dB)	1.0以下	1.8以下	2.5以下	3.5以下	4.0以下
V S W R	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下
インピーダンス (Ω)	75				
質 量 (kg)	0.24				

No.	部 品 名	数	材 質	処 理
1	S 形 プ ラ グ	2	銅合金、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	導体金めっき
2	同 軸 ケー ブ ル	1	(S-4C-FB)	グレー

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下
 注) 4JW5A1B(プリスタ仕様)

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE									
				単 位 UNIT	シールドプラグ付ケーブル(5m) (10～2610MHz) 4JW5A1 外観図・規格表									
				尺 度 SCALE										
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE	.	.	図 番 DRW.No.	4	-	3	8	8	5	7