




●規格表

項目(単位)	性 能				
周波数帯域 (MHz)	10～222	222～770	770～1489	1489～2150	2150～2610
挿入損失 (dB)	1.0以下	1.8以下	2.5以下	3.5以下	4.0以下
V S W R	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下
インピーダンス (Ω)	75				
質 量 (kg)	0.25				

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	F 形 コ ネ ク タ	2	銅合金・合成樹脂	金めっき
2	同 軸 ケ ー ブ ル	1	(S-4C-FB)	グレー

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下

注) 4JW5F1B(プリスタ仕様)

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE													
			単 位 UNIT	mm													
			尺 度 SCALE	1:1													
			シールドプラグ付ケーブル (5m) (10～2610MHz) 4JW5F1 外観図・規格表														
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE	. .													
			図 番 DRW.No.	4 - 3 8 8 7 7													