



●規格表

項目 (単位)	性能							質量 (g)	ケーブル長 L (mm)
	10 ~222	222 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224			
周波数帯域 (MHz)	10 ~222	222 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224			
挿入損失 (dB以下)	4JW1FLS(B)	0.3	0.5	0.8	1.3	1.5	2.0	49	1000 ^{±50}
	4JW2FLS(B)	0.5	0.7	1.0	1.5	1.8	2.2	83	2000 ^{±50}
	4JW3FLS(B)	0.8	1.2	1.5	1.8	2.2	2.5	117	3000 ^{±100}
	4JW5FLS(B)	1.0	1.5	2.0	3.0	3.0	3.5	181	5000 ^{±100}
	4JW8FLS(B)	1.5	2.3	3.0	5.0	5.0	5.5	281	8000 ^{±200}
V S W R (以下)	1.5	1.5	2.0	2.5	2.5	2.5			
インピーダンス (Ω)	75								
使用温度範囲 (℃)	-10~+40								

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下

No.	部品名	員数	材質	処理
1	L形プラグ	1	黄銅・合成樹脂	金めっき
2	F形プラグ	1	黄銅・合成樹脂	金めっき
3	同軸ケーブル	1	(4C)	(白)



	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	テレビ接続ケーブル						
				単位 UNIT mm	4JW1FLS(B), 4JW2FLS(B), 4JW3FLS(B), 4JW5FLS(B), 4JW8FLS(B)	外観図・規格表						
				尺度 SCALE 1:1								
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE . . .	図番 DRW.No.	4	-	7	1	4	3	7