




● 規格表

項 目(単位)			性 能
導 体 抵 抗 (Ω /km)			25.0以下 (20℃)
耐 電 圧 (V)			AC1000に1分間耐えること
絶 縁 抵 抗(MΩ・km)			1000以上
静 電 容 量 (nF/km)			約57(1kHz、参考値)
特性インピーダンス(Ω)			75±5(10MHz)
波 長 短 縮 率 (%)			約78(10MHz、参考値)
減 衰 量 (dB/km)			70以下 (90MHz) 220以下 (770MHz)
シ ー ス	常 温	強 さ (MPa)	10以上
		伸 び (%)	200以上
	加熱後 100℃ 48h	強 さ (%)	加熱前の値の80以上
		伸 び (%)	加熱前の値の80以上
低 温 巻 付 性			表面にヒビ、ワレを生じないこと (温度: -25℃、時間: 1h、円筒径: φ30)

No.	部 品 名	材 質
1	内 部 導 体	軟 銅 線
2	外 部 導 体	軟 銅 線
3	絶 縁 体	発 泡 ポ リ エ チ レ ン
4	シ ー ス	塩 化 ビ ニ ル

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE									
				単 位 UNIT	同軸ケーブル 5C-FV 構造寸法図・規格表									
				尺 度 SCALE										
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	3	4	8	3	6		