



●付属品

・F5接栓(リング付).....9個

●規格表

項目(単位)	性能						No.	部品名	員数	材質	処理
周波数帯域(MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610	1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	すず-銅合金めっき
分配損失(dB)	11.5以下	10.7以下	11.7以下	12.6以下	15.3以下	17.6以下	2	入力端子	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
端子間結合損失(dB)	20以上	21以上	21以上	15以上	15以上	15以上	3	出力端子	7	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
V S W R	入力	1.8以下	1.6以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	4	出力端子(通電)	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
	出力	1.8以下	1.6以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	5	取付ネジ	2	ステンレス	—
インピーダンス(Ω)	75(F形)						6	アース端子ネジ	2	ステンレス	—
質量(kg)	0.13										

入力・出力1端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

注) 8DA1H(バルク梱包仕様)

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	CS/BS-IF・UHF・VHF/FM・HF8分配器 10~2610MHz (入力・出力1端子間通電形)
			尺度 SCALE 1:1	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図番 DRW.No. 4-38671