



●付属品

・F-5接栓(リング付).....9個

●規格表

項目(単位)	性能						
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
分配損失 (dB)	12.0以下	11.5以下	12.2以下	13.1以下	14.7以下	17.3以下	19.3以下
端子間結合損失 (dB)	16以上	20以上	18以上	15以上	15以上	15以上	15以上
V S W R	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.3以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)	75(F形C15)						
使用温度範囲 (°C)	-20~50						
質量 (g)	125						

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	三元合金
2	入力端子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅,合成樹脂	内部導体金めっき
3	出力端子	7	亜鉛ダイカスト りん青銅,合成樹脂	内部導体金めっき
4	出力端子(通電)	1	亜鉛ダイカスト りん青銅,合成樹脂	内部導体金めっき
5	取り付けネジ	2	鉄	亜鉛めっき
6	アース端子ネジ	2	鉄	亜鉛めっき
7	回転軸受	2	合成樹脂	—

入力-出力間1端子通電仕様(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)



	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 可動形8分配器 8DM2KS 外観図・規格表
				単位 UNIT mm	
				尺度 SCALE 1:1	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE