



- 付属品
- ・F-P形接栓.....2個
  - ・防水キャップ.....2個
  - ・木ネジ.....2本

●規格表

項目(単位)	性能
アンテナ形式	ホイップ形(混合器付)
使用周波数 (MHz)	0.52~30
混合周波数 (MHz)	76~770(FM・TV)
混合器端子インピーダンス (Ω)	75
偏波面	垂直偏波
混合器VSWR	AM : 1.7以下、FM・TV : 1.7以下
耐風速 (m/s)	60 (注1)
適合マスト径 (mm)	φ22~50
質量 (kg)	0.8

No.	部品名	員数	材質	処理
1	アンテナ基部	1	合成樹脂	—
2	エレメント	1	F R P	—
3	ケース	1	アルミ	塗装
4	F-J形接栓	3	黄銅	ニッケルめっき
5	F-P形接栓	1	黄銅	ニッケルめっき
6	マスト取付金具	1	アルミ	塗装
7	防水キャップ	1	合成樹脂	—
8	給電ケーブル	1	5C-2V	—
9	キャップ	1	合成樹脂	—
10	ネジ・ボルト類	—	ステンレス	—

注1) 耐風速は破壊風速です。

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE AMホイップアンテナ (FM/TV混合器付) A100KM 外観図・規格表
				単位 UNIT mm	
				尺度 SCALE 1:3	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE . .	図番 DRWNb. 4 - 7 1 5 1 9