



	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT	アンマネージドPoEスイッチ (EXモード装備)
				尺度 SCALE	AW-FGT-260F-380 外観図
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図番 DRW. No.
					4 - 7 2 0 2 9

規格表

ネットワーク	
10/100 Mbps RJ45 PoE	24 ポート
Gigabit RJ45/SFP コンボポート	2 ポート
EX モード PoE(250m @ 10Mbps)	8 ポート
VLAN モード	対応
イーサネット性能	
スイッチング容量	8.8Gbps
Mac テーブル	16K
ジャンボフレーム	1,536Bytes
オート MDI/MDI-X オートネゴシエーション	対応
電源	
電源入力	100VAC~240VAC 280VAC 4 時間、300VAC 1 分
最大 PoE 出力	ポート毎 54VDC PoE IEEE 802.3af (最大 15.4W) 出力 PoE+ IEEE 802.3at (最大 30W) 出力
PoE 給電可能電力合計	380W
IEEE 802.3af/at	対応
給電ピン配置	1/2(+), 3/6(-)
PoE PD 自動検出	対応
PoE サージ保護	6KV
AC サージ保護	4KV
一般	
動作温度	0℃~50℃
保管温度	-20℃~70℃
動作湿度	10%~90%、結露なきこと
サイズ	幅 : 440mm 奥行 : 207mm 高さ : 44mm

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	アンマネージド PoE スイッチ (EX モード装 備) AW-FGT-260F-380 規格表
				尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 4 9 6

