



●付属品

- ・クイックインストレーションガイド .. 1枚
- ・保証書 1枚
- ・マウンティングブラケット 1個
- ・ネジパック 1式

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	パノラマ ネットワークカメラ CC9381-HV 外観図
				尺度 SCALE 1:2	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE . .	図番 DRW. No. 4 - 7 2 0 3 9

規格表

システム構成	
CPU	Multimedia SoC (System-on-Clip)
Flash/RAM(MB)	Flash 128、RAM 512
カメラ機能	
イメージセンサー/画像解像度	1/2.7" プログレッシブ CMOS / 2560x1920 (5MP)
レンズ形式/焦点距離/絞り (mm)	固定焦点 / f=1.45 / F2.2
撮影角度(°)	水平 : 180、垂直 : 120、対角 : 180
シャッター速度(秒)	1/5 から 1/32,000
WDR テクノロジー	WDR Pro
最低光量(Lux)	0.11 @ F2.2 (カラー) 0.01 @ F2.2(白黒) 0 (IR イルミネーターオン)
チルト範囲(°)	±25
パン・チルト・ズーム	ePTZ 48 倍デジタルズーム(IE プラグインで 4 倍、本体内蔵で 12 倍)
赤外線照射	15mまで有効な赤外線機器を内蔵、Smart IR対応
内蔵ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット、Seamless Recording対応
ビデオ機能	
動画圧縮方式とフレームレート	H.265H.264、MJPEG 20fps @ 2560x1920 (WDR オン) 30fps @ 2560x1920 (WDR オフ)
最大ストリーム	3つまでの同期ストリーム
S/N 比(dB)	62 以上
ダイナミックレンジ(dB)	120
ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレートを調整可能
イメージ設定	画像サイズ、画質、ビットレートを調整可能。タイムスタンプ、テキスト重ね合わせ、反転、鏡面画像対応。輝度、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整、ゲイン、逆光補正、プロファイル設定のスケジュール化、ピクセルカリキュレーター、3D ノイズリダクション、プライバシーマスクの設定が可能。

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE													
				単位 UNIT mm	パノラマ ネットワークカメラ CC9381-HV	規格表												
				尺度 SCALE														
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図番 DRW.No.	4	-	4	3	5	0	6						

音声機能	
オーディオ対応	音声入力あり
圧縮方式	G.711, G.726
インターフェース	内蔵マイク
収録範囲(m)	5
ネットワーク	
接続数	同時に 10 クライアントまで接続して視聴可能
対応プロトコル	I802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP
ONVIF	サポート済み。詳細は http://www.onvif.org を参照
接続方式	10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)
インテリジェントビデオ	
動画モーション検出	5つのウインドウによる動画モーション検出
VADP パッケージ	Genetec パッケージ、トレンドマイクロ IoT セキュリティ
アラーム/イベント	
アラーム・トリガー	動画モーション検出、手動トリガ、デジタル入力、定期的なトリガ、システム起動、録画通知、カメラ干渉検出、音声通知、人体検知、MicroSD カード寿命通知、サイバーセキュリティ（総当たり攻撃、サイバー攻撃、隔離）
アラーム・イベント	メール、HTTP、FTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知。 メール、HTTP、FTP、NASサーバ、MicroSDカードを経由してファイルのアップロード
一般	
コネクタ	RJ-45ネットワーク/PoE接続用
LED インジケータ	電源および動作状態
電源入力/消費電力(W)	IEEE 802.3af PoE Class 0 / 最大6.7
寸法(高さ×幅×奥行 mm)・重量(g)	60.2 × 71.92 × 159.9(ドーム含む) 39.2 × 71.92 × 159.9(ドームのぞく) 重量 492
ハウジング	IP66, IK10
安全基準	CE, LVD, FCCクラスB, VCCI, C-TICK

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	パノラマ ネットワークカメラ CC9381-HV 規格表
			尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 5 0 6

動作温度(℃)	起動時-10~50、稼働時-30~50
湿度(%)	90
保証期間(年)	5
PC側システム動作条件	
OS	Microsoft Windows 10/8/7、 Mac 10.12 (Chromeのみ)
ブラウザ	Chrome 58.0以上、 Internet Explorer 10/11
その他・再生プレイヤー	VLC: 1.1.11 以上、QuickTime: 7 以上
付属品	
その他	クイックインストールガイド、保証書、マウンティングブラケット、チルトブラケット、ネジパック

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	パノラマ ネットワークカメラ CC9381-HV 規格表
				尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 5 0 6