



●付属品

- ・コンクリートアンカー……3本
- ・カメラ取付用ネジ………3本

No.	部品名	員数	材質	処理
1	カバー	1	合成樹脂	-
2	レンズ	1	ガラス	-
3	前ケース	1	アルミ合金	塗装
4	ケース	1	アルミ合金	塗装
5	継ぎ手	1	アルミ合金	ニッケルめっき
6	ブラケット	1	アルミ合金	塗装

DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE 固定焦点バレット型同軸カメラ CCE3CBF1・CCM3CBF1 外観図
				単 位 UNIT mm	
				尺 度 SCALE 1 : 3	
				日 付 DATE . .	図 番 DRW. No.
				4	-
				7	1
				5	3
				2	-

規格表

センサー	1/2.8 インチ, CMOS
レンズ (mm)	2.8 @F1.9
インターフェース	DC ジャック×1, 内蔵マイク×1, BNC×1
信号方式	CVI, TVI, AHD, CVBS
画素数	最大 200 万画素 (1920×1080)
画角 (°)	水平 : 約 101, 垂直 : 約 54
金具駆動範囲 (°)	Pan : 0~360, Tilt : 0~90, Rotate : 0~360
シャッター (秒)	1/30~100,000
最低被写体照度 (Lux)	カラー : 0.02 (F1.9) 赤外線照明 ON 時 : 0
ノイズ除去	2D
Day/Night	自動
S/N 比 (dB)	65 以上
IR 照明/照射距離 (m)	自動/最大 30
WDR	対応
対応コーデック	N/A
フレームレート (fps)	最大 30 (1920×1080)
動作温湿度範囲 (°C/%)	温度 : -30~+60, 湿度 : 0~90 (結露なきこと)
防塵/防水性能【保護等級】	IP67
電源 (V) / PoC	DC 12 / 対応
消費電力 (W)	最大 2.8 (DC 入力で IR ON 時)
筐体	アルミ合金, 樹脂
寸法 (mm)	70 (W) × 165.5 (D) × 70 (H)
質量 (kg)	0.33
付属品	取付ねじ×3, コンクリートアンカー×3, 取扱説明書×1

DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE															
					単位 UNIT	固定焦点バレット型同軸カメラ														
					尺度 SCALE	CCE3CBF1 規格表														
				日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	3	3	3								