




●付属品

- ・コンクリートアンカー.....3本
- ・カメラ取付用ネジ.....3本
- ・トルクスレンチ.....1本

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	カ バ ー	1	合 成 樹 脂	-
2	上 ケ ー ス	1	ア ル ミ 合 金	塗 装
3	下 ケ ー ス	1	ア ル ミ 合 金	塗 装

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 電動可変焦点ドーム型同軸カメラ CCE3CDZ1 外観図
				単 位 UNIT mm	
				尺 度 SCALE 1:2	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.					図 番 DRW. No.
日 付 DATE . .					4 - 7 1 5 3 6

規格表

センサー	1/2.8 インチ, CMOS
レンズ (mm)	2.7～12 @F1.7
インターフェース	DC ジャック×1, BNC×1
信号方式	CVI, TVI, AHD, CVBS
画素数	最大 200 万画素 (1920×1080)
画角 (°)	水平 : 約 102～33, 垂直 : 約 53～19
金具駆動範囲 (°)	Pan : 0～355, Tilt : 0～75, Rotate : 0～355
シャッター (秒)	1/30～100,000
最低被写体照度 (Lux)	カラー : 0.02 (F1.7) 赤外線照明 ON 時 : 0
ノイズ除去	2D
Day/Night	自動
S/N 比 (dB)	65 以上
IR 照明/照射距離 (m)	自動/最大 30
WDR	対応
対応コーデック	N/A
フレームレート (fps)	最大 30 (1920×1080)
動作温湿度範囲 (℃/%)	温度 : -30～+60, 湿度 : 0～90 (結露なきこと)
防塵/防水性能【保護等級】	IP67
電源 (V) / PoC	DC 12 / 対応
消費電力 (W)	最大 5.2 (DC 入力 で IR ON 時)
筐体	アルミ合金, 樹脂
寸法 (mm)	122 (Φ) × 90 (H)
質量 (kg)	0.44
付属品	取付ねじ×3, コンクリートアンカー×3, L 型トルクスレンチ, 取扱説明書×1

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE												
				単位 UNIT	電動可変焦点ドーム型同軸カメラ CCE3CDZ1 規格表												
				尺度 SCALE													
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図番 DRW.No.	4	-	4	3	3	8	3					