



●付属品

- ・防水対策用部品セット.....1組
- ・取付用ネジ(3.5×25).....3本
- ・コンクリートアンカー.....3本
- ・トルクスレンチ.....1本
- ・ドリル穴あけ用型紙.....1枚
- ・取扱説明書.....1部
- ・安全上のご注意.....1部

No.	部品名	員数	材質	処理
1	カバー	1	アルミ合金	塗装
2	レンズ	1	ガラス	-
3	カバー	1	合成樹脂	-
4	ケース	1	アルミ合金	塗装
5	カバー	1	合成樹脂	-
6	継ぎ手	1	亜鉛合金	塗装
7	ロックナット	1	合成樹脂	-
8	ブラケット	1	アルミ合金	塗装

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE バレット型高感度ネットワークカメラ CNE3CBFH1 外観図
				単位 UNIT mm	
				尺度 SCALE 1:3	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図番 DRW.No. 4 - 7 2 1 9 9

規格表

名称	バレット型高感度ネットワークカメラ
型番	CNE3CBFH1
センサー	1/1.8 型 CMOS、400 万画素
レンズ (mm)	2.8 @F1.0
撮影可能距離 (m)	検知 : 43.4、監視 : 17.4、認識 : 8.7、識別 : 4.3
入出力インターフェース	DC ジャック×1, 内蔵マイク×1, RJ45(10/100Mbps)×1
画角 (°)	水平 : 約 124, 垂直 : 約 61
金具可動範囲 (°)	Pan:0~360, Tilt:0~90, Rotate:0~360
シャッター (秒)	自動/手動、1 ~ 1/100,000
最低被写体照度(Lux)	カラー : 0.0003 (F1.0、AGC ON)
DNR(ノイズ除去)	2D/3D DNR
Day/Night	自動/手動
S/N 比(dB)	52 以上
ウォームライト/照射距離(m)	自動・手動切替/最大 30
WDR	対応
対応コーデック	H.265+, H.265、H.264、MJPEG
ONVIF	Profile S、Profile G、Profile T(全ての機器との動作を保証するものではありません)
フレームレート (fps)	メインストリーム : 1920x1080@30、2688x1520@25 セカンドストリーム : 1280x720@30
オーディオ	圧縮方式 : G.711U/G.711A、サンプリングレート : 8kHz
性能保証温度範囲(°C/%)	-30~+60、湿度 0~95 (結露なきこと)
防塵/防水性能【保護等級】	IP67
電源(V) /PoE	DC 12±25% / 対応(IEEE 802.3af)
消費電力(W)	最大 3
筐体	アルミ合金
寸法(WxDxH mm)	73×206×73
質量(kg)	約 0.48
付属品	取付ねじ×3, コンクリートアンカー×3, 穴あけ用型紙×1, L 型トルクスレンチ x1 防水対策用部品セット×1, 取扱説明書×1, 安全上のご注意 x1

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE													
					単位 UNIT	バレット型高感度ネットワークカメラ CNE3CBFH1 規格表												
					尺度 SCALE													
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図 番 DRW. No.	4	-	4	3	6	0	1					