



●付属品

- ・防水カバー……………1組
- ・コンクリートアンカー……………4本
- ・カメラ取付用ネジ……………4本
- ・穴あけ用型紙……………1枚

No.	部品名	員数	材質	処理
1	カバー	1	アルミ合金	塗装
2	レンズ	1	合成樹脂	-
3	カバー	2	合成樹脂	-
4	ケース	1	アルミ合金	塗装
5	継ぎ手	1	アルミ合金	塗装
6	ロックナット	1	アルミ合金	塗装
7	ブラケット	1	アルミ合金	塗装
8	ボトムカバー	1	アルミ合金	塗装

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ CNE3CBZ1・CNM3CBZ1 外観図
				単位 UNIT mm	
				尺度 SCALE 1:3	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE '21.4.6	図番 DRW. No. 4 - 7 1 4 8 1

規格表

センサー	1/2.8 インチ, CMOS
レンズ (mm)	2.7~13.5, オートフォーカス, 電動バリフォーカルレンズ
インターフェース	DC ジャック×1, オーディオライン入出力×各 1, アラーム入出力×各 1, RJ45 (10/100Mbps) ×1
信号方式	IP
画素数	最大 200 万画素 (1920×1080)
画角 (°)	水平 : 約 121~33, 垂直 : 約 58~15
金具可動範囲 (°)	Pan : 0~360, Tilt : 0~90, Rotate : 0~360
シャッター (秒)	自動/手動, 1~1/100,000
最低被写体照度 (Lux)	カラー : 0.0005 (F1.2, AGC ON) 赤外線照明 ON 時 0
ノイズ除去	2D/3D DNR
Day/Night	自動/手動
S/N 比 (dB)	52 以上
IR 照明/照射距離 (m)	自動/最大 50
WDR	対応
対応コーデック	H.265+, H.265, H.264, MJPEG
ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T
フレームレート (fps)	メインストリーム : 最大 30 (1920×1080) セカンドストリーム : 最大 30 (1280×720) サードストリーム : 最大 30 (640×360)
動作温湿度範囲 (°C/%)	温度 : -30~+60, 湿度 : 0~90 (結露なきこと)
防塵/防水性能【保護等級】	IP67
電源 (V) / PoE	DC 12 / 対応 (IEEE 802.3af)
消費電力 (W)	最大 8.5
筐体	アルミ合金
寸法 (mm)	86 (W) × 246 (D) × 86 (H)
質量 (kg)	0.92
付属品	取付ねじ×4, コンクリートアンカー×4, 穴あけ用型紙×1, LAN 防水キャップ×1, 取扱説明書×1

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ CNE3CBZ1 規格表
				尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図番 DRW.No. 4 - 4 3 2 8 6