



- 付属品
- ・リレーボード……………1個
  - ・オーディオケーブル  
(ケーブル長0.3m)……………1本
  - ・リレーボード接続ケーブル  
(ケーブル長0.4m)……………1本
  - ・コンクリートアンカー……………3本
  - ・取付ねじ……………3本
  - ・L型トルクスレンチ……………1本
  - ・穴あけ用型紙……………1枚
  - ・取扱説明書……………1部

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ドームカバー	1	合成樹脂	-
2	上 ケ ー ス	1	アルミ合金	塗装
3	下 ケ ー ス	1	アルミ合金	塗装
4	カ バ ー	1	合成樹脂	-

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 顔認証カメラ CNE3CDI1 外観図
				単 位 UNIT mm	
				尺 度 SCALE 1:2	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日 付 DATE	図 番 DRW. No. 4 - 7 1 5 8 4

## 規格表

センサー	1/1.8 インチ, CMOS
レンズ (mm)	4.7~11 @F1.47 (電動ズーム)
インターフェース	オーディオ入出力×各 1, デジタル入出力×各 1, microSD×1, microHDMI×1, RJ45 (10/100 Mbps) ×1, リセットボタン×1, USB Type-C (メンテナンス用) ×1
信号方式	IP
画素数	最大 800 万画素 (3840×2160)
画角 (°)	水平 約 102~40, 垂直 約 53~22
金具駆動範囲 (°)	Pan : 0~350, Tilt : 0~75, Rotate : 0~350
シャッター (秒)	1/30~1/8,000
最低被写体照度 (Lux)	カラー : 0.025 (F1.47) , 白黒 : 0.02 (F1.47) 赤外線照明 ON 時 : 0
ノイズ除去	対応
Day/Night	自動/手動
S/N 比 (dB)	45 以上
IR 照明/照射距離 (m)	自動/最大 15
WDR	対応
対応コーデック	H.265, H.264, MJPEG
ONVIF	Profile S
フレームレート (fps)	最大 30 (3840×2160)
動作温湿度範囲 (°C/%)	温度 : -30~+50, 湿度 : 10~90 (結露なきこと)
防塵/防水性能【保護等級】	N/A
電源 (V) / PoE	DC 12 (2ピン端子) / 対応 (IEEE 802.3at)
消費電力 (W)	最大 10
筐体	アルミ合金, 樹脂
寸法 (mm)	125 (Φ) × 107 (H)
質量 (kg)	0.56
付属品	取付ねじ×3, コンクリートアンカー×3, 穴あけ用型紙×1, オーディオケーブル×1, リレーボード接続ケーブル×1, リレーボード×1, L 型トルクスレンチ×1, 取扱説明書×1

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE														
				単位 UNIT mm	顔認証カメラ CNE3CDI1														
				尺度 SCALE															
<b>DXアンテナ株式会社</b> DX ANTENNA CO., LTD.					日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	2	8	4						