



●付属品

- ・防水カバー……………1組
- ・コンクリートアンカー……………3本
- ・カメラ取付用ネジ……………3本
- ・トルクスレンチ……………1本
- ・ドリル穴あけ用型紙……………1枚

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ドームカバー	1	合成樹脂	—
2	上 ケ ー ス	1	アルミ合金	塗装
3	下 ケ ー ス	1	アルミ合金	塗装
4	カ バ ー	1	アルミ合金	塗装

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラ CNE3CDZ1・CNM3CDZ1 外観図
				単位 UNIT mm 尺度 SCALE 1:3	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE '21.4.6	図番 DRW. No. 4 - 7 1 4 8 2

規格表

センサー	1/2.8 インチ, CMOS
レンズ (mm)	2.7~13.5, オートフォーカス, 電動バリフォーカルレンズ
インターフェース	DC ジャック×1, オーディオライン入出力×各 1, 内蔵マイク×1 アラーム入出力×各 1, RJ45 (10/100Mbps) ×1
信号方式	IP
画素数	最大 200 万画素 (1920×1080)
画角 (°)	水平 : 約 107~29, 垂直 : 約 54~16
金具可動範囲 (°)	Pan : 0~355, Tilt : 0~80, Rotate : 0~355
シャッター (秒)	自動/手動, 1~1/100,000
最低被写体照度 (Lux)	カラー : 0.0005 (F1.2, AGC ON) 赤外線照明 ON 時 0
ノイズ除去	2D/3D DNR
Day/Night	自動/手動
S/N 比 (dB)	52 以上
IR 照明/照射距離 (m)	自動/最大 40
WDR	120dB
対応コーデック	H.265+, H.265, H.264, MJPEG
ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T
フレームレート (fps)	メインストリーム : 最大 30 (1920×1080) サブストリーム : 最大 30 (1280×720) サードストリーム : 最大 30 (640×360)
動作温湿度範囲 (°C/%)	温度 : -30~+60, 湿度 : 0~90 (結露なきこと)
防塵/防水性能【保護等級】	IP67
電源 12 (V) / PoE	DC 12 / 対応 (IEEE 802.3af)
消費電力 (W)	最大 7
筐体	アルミ合金, 樹脂
寸法 (mm)	148 (Φ) × 111 (H)
質量 (kg)	0.97
付属品	取付ねじ×3, コンクリートアンカー×3, 穴あけ用型紙×1, L 型トルクスレンチ×1, LAN 防水キャップ×1, 取扱説明書×1

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラ CNE3CDZ1 規格表
				尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図番 DRW.No. 4 - 4 3 2 8 8