



- 付属品
- ・マウントアダプター.....1個
 - ・ACアダプター.....1個
 - ・ACコード.....1組
 - ・防水カバー.....1組
 - ・六角レンチ.....1本
 - ・トルクスレンチ.....1本
 - ・取扱説明書.....1部

No.	部品名	員数	材質	処理
1	カバー上	1	アルミ合金	塗装
2	ケース	1	アルミ合金	塗装
3	カバー下	1	アルミ合金	塗装
4	レンズ	1	ガラス	-
5	プレート	1	合成樹脂	-
6	レンズケース前	1	アルミ合金	塗装
7	サイドケース左	1	合成樹脂	-
8	レンズケース後	1	アルミ合金	塗装
9	サイドケース右	1	合成樹脂	-
10	ワイヤー	1	ステンレス 合成樹脂	-
11	カラビナ	1	アルミ合金	-

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 屋外用PTZカメラ CNE3CPZH1 外観図
				単位 UNIT mm	
				尺度 SCALE 1:3	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図番 DRW. No. 4-71586

規格表

センサー	1/2.8 インチ, CMOS
レンズ (mm)	4.8~120@F1.5, オートフォーカス, 電動バリフォーカルレンズ
インターフェース	DC ジャック×1, RJ45 (10/100Mbps), アラーム入出力×各 1, オーディオ入出力×各 1, 映像出力 (BNC) ×1, RS485×1
信号方式	IP
画素数	最大 400 万画素 (2688×1520)
画角 (°)	水平: 約 52~2.7, 垂直: 約 30~1.5
金具可動範囲 (°)	Pan: 360 (エンドレス), Tilt: -15~90
シャッター (秒)	自動/手動 (1~1/100,000)
最低被写体照度 (Lux)	カラー: 0.003 (F1.5) 赤外線照明 ON 時: 0
ノイズ除去	2D/3D
Day/Night	自動/手動
S/N 比 (dB)	56 以上
IR 照明/照射距離 (m)	自動/最大 100
WDR	120dB
対応コーデック	H.265+, H.265, H.264, MJPEG
ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T
フレームレート (fps)	メインストリーム: 最大 30 (2688×1520) セカンドストリーム: 最大 30 (1920×1080) サードストリーム: 最大 30 (720×576)
動作温湿度範囲 (°C/%)	温度: -30~+60, 湿度: 0~90 (結露なきこと)
防塵/防水性能【保護等級】	IP67
電源 (V) / PoE	DC 12/対応 (IEEE 802.3at)
消費電力 (W)	最大 21
筐体	アルミ合金, 樹脂
寸法 (mm)	166 (Φ) × 289 (H)
質量 (kg)	約 3.0
付属品	AC 電源コード×1, AC アダプター×1, LAN 防水セット×1, マウントアダプター×1, L 型トルクスレンチ×1, L 型六角レンチ×1, 取扱説明書×1

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単 位 UNIT mm	屋外用 PTZ カメラ
				尺 度 SCALE	CNE3CPZH1 規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日 付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 3 6 6