



●付属品

- ・ACアダプター……………1個
- ・ACアダプターケーブル……………1本
- ・マウス……………1個
- ・ゴム足……………4個

No.	部品名	個数	材質	処理
1	ケース	1	合成樹脂	-
2	カバー	1	めっき鋼板	塗装
3	シャーシ	1	めっき鋼板	-

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 4ch対応ネットワークレコーダー(4TB) CNE3R441・CNM3R441 外観図
				単位 UNIT mm	
				尺度 SCALE 1:3	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE '21. 4. 16	図番 DRW. No. 4 - 7 1 4 9 9

規格表

圧縮方式	H.265+, H.265, H.264	
映像フォーマット	4K@30fps×1, 5MP@30fps×1, 4MP@30fps×2, 1080P@30fps×4	
映像	入力	RJ45 (PoE, 10/100 Mbps) ×4
	出力	2 (HDMI×1, VGA×1) (HDMIとVGAは同じ映像になります)
音声	入力	RCA×1
	出力	RCA×1
I/F	USB	リアパネル: USB3.0×1, USB2.0×1
	LAN	RJ45 (10/100 Mbps) ×1
	アラーム入力	N/A
	アラーム出力	N/A
	電源入力	DC ジャック×1
	内蔵 SATA	HDD 4TB
ライブ	表示解像度	HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 VGA: 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
	画面分割数	1, 4, カスタム
録画解像度	4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, D1, 2CIF, CIF	
Backup デバイス	USB メモリー	
機能	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE	
操作端末	PC (Web UI), スマートフォン等 (Android, iOS)	
リモートユーザー	128	
電源 (V)	DC 48	
消費電力 (W)	最大 15	
動作温湿度範囲 (°C/%)	温度: -10~+55°C, 湿度: 0~90 (結露なきこと)	
寸法 (mm)	260 (W) × 240 (D) × 47 (H)	
質量 (kg)	約 1.6	
付属品	AC 電源コード×1, AC アダプター×1, マウス×1, 取扱説明書×1, ゴム足×4	

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	4ch 対応ネットワークレコーダー(4TB)
				尺度 SCALE	CNE3R441 規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図番 DRW.No. 4 - 4 3 2 9 4