



- 付属品
- ・電源ケーブル……………1本
 - ・マウス……………1個
 - ・HDDケーブル……………1本
 - ・HDD電源ケーブル……………1本
 - ・HDD取付用ネジ……………4個
 - ・ゴム足……………4個

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	合成樹脂	-
2	カバー	1	めっき銅板	塗装
3	シャーシ	1	めっき銅板	-

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	8ch対応ネットワークレコーダー(8TB) CNE3R881・CNM3R881 外観図
			尺度 SCALE 1:3	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE '21.4.16	図番 DRW.No. 4-71502

規格表

圧縮方式	H.265+, H.265, H.264	
映像フォーマット	4K@30fps×2, 4MP@30fps×4, 3MP@30fps×5, 1080P@30fps×8	
映像	入力	RJ45 (PoE, 10/100 Mbps) ×8
	出力	2 (HDMI×1, VGA×1) (HDMIとVGAは同じ映像になります)
音声	入力	RCA×1
	出力	RCA×1
I/F	USB	リアパネル : USB3.0×1, フロントパネル : USB2.0×1
	LAN	RJ45 (10/100/1000 Mbps) ×1
	アラーム入力	4
	アラーム出力	1
	電源入力	AC ジャック×1, 電源スイッチ×1
	内蔵 SATA	HDD 8TB
ライブ	表示解像度	HDMI : 3840×2160, 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 VGA : 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
	画面分割数	1, 4, 9, カスタム
録画解像度	4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, D1, 2CIF, CIF	
Backup デバイス	USB メモリー	
機能	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE	
操作端末	PC (Web UI) , スマートフォン等 (Android, iOS)	
リモートユーザー	128	
電源 (V)	AC 100	
消費電力 (W)	最大 19	
動作温湿度範囲 (°C/%)	温度 : -10~+55, 湿度 : 0~90 (結露なきこと)	
寸法 (mm)	380 (W) × 315 (D) × 53 (H)	
質量 (kg)	約 3.4	
付属品	AC 電源コード×1, マウス×1, 取扱説明書×1, ゴム足×4, HDD ケーブル×1, HDD 電源ケーブル×1, HDD 取付用ねじ×4	

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	8ch 対応ネットワークレコーダー(8TB)
				尺度 SCALE	CNE3R881 規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図番 DRW.No. 4 - 4 3 2 9 7