

規格表

品名		8ch 対応 ネットワークレコーダー(4TB)	8ch 対応 ネットワークレコーダー(8TB)	8ch 対応 ネットワークレコーダー(16TB)
品番		CNE3R842	CNE3R882	CNE3R8F2
圧縮方式※1		H.265+, H.265, H.264		
映像フォーマット※2		12MP@30fps×2, 4K@30fps×2, 4MP@30fps×4, 1080P@30fps×4		
映像	入力	RJ45 (PoE, 10/100 Mbps) ×8		
	出力	2 (HDMI×1, VGA×1) (HDMI と VGA は同じ映像になります)		
音声	入力	RCA×1		
	出力	RCA×1		
I/F	USB	リアパネル : USB3.0×1, フロントパネル : USB2.0×1		
	LAN	RJ45 (10/100 Mbps) ×1		
	アラーム入力	8		
	アラーム出力	2		
	電源入力	AC ジャック×1、電源スイッチ		
	内蔵 SATA	HDD 4TB	HDD 8TB	HDD 16TB
ライブ	表示解像度	HDMI : 3840×2160, 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 VGA : 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×720, 1024×768		
	画面分割数	1, 4, 6, 8, 9, カスタム		
録画解像度		12MP, 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, D1, 2CIF, CIF		
Backup デバイス		USB メモリー		
機能		P2P, UPnP, NTP, DHCP		
操作端末		PC (ブラウザ : Microsoft Edge, Chrome) , スマートフォン等 (Android, iOS)		
リモートユーザー		128		
電源 (V)		AC100		
消費電力 (W) ※3		最大 16W(PoE 給電なし) 最大 146W(PoE 給電あり)	最大 18W(PoE 給電なし) 最大 148W(PoE 給電あり)	最大 23W(PoE 給電なし) 最大 153W(PoE 給電あり)
動作温湿度範囲 (℃/%)		温度 : -10～+55℃, 湿度 : 0～90 (結露なきこと)		
寸法 (mm)		380 (W) × 322 (D) × 53 (H)		
質量 (kg)		約 3.4	約 3.4	約 4
付属品		AC 電源コード×1, マウス×1, 取扱説明書×1, ゴム足×4		

※ 1 H.265+はアドバンスモードに設定した際の呼称

※ 2 コーデックが H.265 の場合

※ 3 1 ポート当りの給電電力 : 最大 30W

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	8ch 対応ネットワークレコーダー(4TB) 8ch 対応ネットワークレコーダー(8TB) 8ch 対応ネットワークレコーダー(16TB) CNE3R842・CNE3R882・CNE3R8F2 規格表									
			単位 UNIT	mm										
			尺度 SCALE											
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図番 DRW.No.	4	-	4	3	5	9	8		