

規格表

カメラ

センサー	1/2.7 インチ, CMOS
レンズ (mm)	4.0@F2.0
インターフェース	DC ジャック×1, RJ45 (10/100Mbps) ×1, 内蔵マイク×1
信号方式	IP
画素数	最大 200 万画素 (1920×1080)
画角 (°)	水平 : 約 91, 垂直 : 約 48
金具駆動範囲 (°)	Pan : 0~360, Tilt : 0~90, Rotate : 0~360
シャッター (秒)	自動/手動, 1~1/100,000
最低被写体照度 (Lux)	カラー : 0.01 (F2.0, AGC ON), 赤外線照明 ON 時 : 0
DNR (ノイズ除去)	2D/3D DNR
Day/Night	自動/手動
S/N 比 (dB)	52 以上
IR 照明/照射距離 (m)	自動/最大 30
WDR	120dB
対応コーデック	H.265+, H.265, H.264, MJPEG
ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T
フレームレート (fps)	メインストリーム : 最大 30 (1920×1080), サブストリーム : 最大 30 (1280×720)
動作温湿度範囲 (°C/%)	温度 : -30~+60, 湿度 : 0~90 (結露なきこと)
防塵/防水性能【保護等級】	IP67
電源 (V) / PoE	DC 12 / 対応 (IEEE 802.3af)
消費電力 (W)	最大 7
筐体	アルミ合金, 樹脂
寸法 (mm)	63 (W) × 165 (D) × 63 (H)
質量 (kg)	0.39
付属品	取付ねじ×4, コンクリートアンカー×4, LAN 防水セット×1, 取扱説明書×1

NVR

圧縮方式	H.265+, H.265, H.264	
映像フォーマット	1080P@30×4	
映像	入力 : RJ45 (10/100M bps) ×4 出力 : 2 (HDMI×1, VGA×1) (HDMI と VGA は同じ映像になります)	
音声	入力 : RCA×1, 出力 : RCA×1	
I/F	USB	リアパネル : USB2.0×2
	LAN	RJ45 (10/100 Mbps) ×1
	アラーム入出力	N/A
	電源入力	DC ジャック×1
	内蔵 SATA	HDD 2TB
ライブ	表示解像度	HDMI : 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 VGA : 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
	画面分割数	1, 4, カスタム
録画解像度	1080P, 960P, 720P, D1, 2CIF, CIF	
Backup デバイス	USB メモリー	
機能	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE	
操作端末	PC (Web UI), スマートフォン等 (Android, iOS)	
リモートユーザー	128	
電源 (V) / 消費電力 (W)	DC 48 / 最大 15	
動作温湿度範囲 (°C/%)	温度 : -10~+55, 0~90 (結露なきこと)	
寸法 (mm)	205 (W) × 205 (D) × 46 (H)	
質量 (kg)	約 1.2	
付属品	AC 電源コード×1, AC アダプター×1, マウス×1, 取扱説明書×1, ゴム足×4	

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
				単位 UNIT mm	ネットワークカメラ 4ch セット	
				尺度 SCALE	CNE3SZ41 規格表	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図番 DRW.No.	4 - 4 3 3 2 5