



●付属品

- ・防水カバー……………1組
- ・コンクリートアンカー……………4本
- ・カメラ取付用ネジ……………4本
- ・穴あけ用型紙……………1枚

No.	部品名	員数	材質	処理
1	カバー	1	合成樹脂	—
2	レンズ	1	ガラス	—
3	ケース	1	アルミ合金	塗装
4	継ぎ手	1	アルミ合金	ニッケルめっき
5	ロックナット	1	アルミ合金	塗装
6	ブラケット	1	アルミ合金	塗装
7	ボトムカバー	1	アルミ合金	塗装

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 固定焦点バレット型ネットワークカメラ CNE3CBF1・CNM3CBF1 外観図
				単位 UNIT mm	
				尺度 SCALE 1:2	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE '21. 4. 6	図番 DRW. No. 4 - 7 1 4 7 9

## 規格表

名称	固定焦点バレット型ミッドレンジネットワークカメラ
型番	CNM3CBF1
センサー	1/3", CMOS, 400万画素、プログレッシブスキャン
レンズ	4.0mm@F1.6
撮影可能距離	検知 : 90.0m, 監視 : 36.0m, 認識 : 18.0m, 識別 : 9.0m
入出カインターフェース	オーディオ : マイク内蔵、DC12V プラグ×1、ネットワーク : RJ45×1
画角(H × V × O)	83.7°× 44.9° × 89.2°
金具駆動範囲	Pan:0°~360°, Tilt:0°~90°, Rotate:0°~360°
シャッター	Auto/Manual,1~1/100000s
最低被写体照度	カラー : 0.003 Lux (F1.6, AGC ON) 赤外線照明 ON 時 0 Lux
DNR(ノイズ除去)	2D/3D DNR
Day/Night	自動/手動
S/N 比	56dB
IR 照明	照射距離 : 最大 40m, 波長 : 850nm, IR On/Off 制御 : Auto/Manual
WDR	120dB
対応コーデック	H.265+, H.265, H.264, MJPEG
フレームレート	MainStream:4MP@25fps,SubStream:720p@30fps,ThirdStream:D1@30fps
オーディオ	圧縮方式:G.711,サンプリングレート:8kHz, マイク内蔵
ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T
動作温湿度範囲	温度 : -30 ~ +60℃、湿度 : 90%RH 以下(結露なきこと)
防水/防塵	IP67
電源	DC 12V±25%, PoE(IEEE 802.3af)
消費電力	最大 4.0W
筐体	金属
寸法 (H × W × D)	155.9 × 63.1 × 62.7mm
重量	0.42 kg
付属品	取付ねじ× 4、取り付け台紙、 LAN 防水キャップ× 1、使用説明書× 1

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE															
				単位 UNIT mm	固定焦点バレット型ネットワークカメラ  CNM3CBF1 規格表															
				尺度 SCALE																
<b>DXアンテナ株式会社</b> DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE 21. 4 . 19	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	2	0	3								