



- 付属品
- ・防水カバー.....1組
 - ・コンクリートアンカー.....4本
 - ・カメラ取付用ネジ.....4本
 - ・穴あけ用型紙.....1枚

No.	部品名	員数	材質	処理
1	カバー	1	アルミ合金	塗装
2	レンズ	1	合成樹脂	-
3	カバー	2	合成樹脂	-
4	ケース	1	アルミ合金	塗装
5	継ぎ手	1	アルミ合金	塗装
6	ロックナット	1	アルミ合金	塗装
7	ブラケット	1	アルミ合金	塗装
8	ボトムカバー	1	アルミ合金	塗装

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ CNE3CBZ1・CNM3CBZ1 外観図
				単位 UNIT mm	
				尺度 SCALE 1:3	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE '21.4.6	図番 DRW. No. 4-71481

規格表

名称	電動可変焦点バレット型ミッドレンジネットワークカメラ	
型番	CNM3CBZ1	
センサー	1/3", CMOS, 400万画素、プログレッシブスキャン	
レンズ	2.7~13.5mm、オートフォーカス、電動ズームレンズ	
撮影可能距離	2.7mm	検知：60.8m, 監視：24.3m, 認識：12.2m, 識別：6.1m
	13.5mm	検知：303.8m, 監視：121.5m, 認識：60.8m, 識別：30.4m
入出カインターフェース	オーディオ：[入力 35kΩ, 2V(p-p)、出力 600Ω, 2V(p-p)]、 アラーム：[入力 1、出力 1]、 DC12V プラグ×1、ネットワーク：RJ45×1	
画角(H × V × O)	98.2~31.3°× 54.7~18.5° × 127.7~36.9°	
金具駆動範囲	Pan:0°~360°, Tilt:0°~90°, Rotate:0°~360°	
シャッター	Auto/Manual, 1~1/100000s	
最低被写体照度	カラー：0.002 Lux (F1.6, AGC ON) 赤外線照明 ON 時 0 Lux	
DNR(ノイズ除去)	2D/3D DNR	
Day/Night	自動/手動	
S/N 比	56dB 以上	
IR 照明	照射距離：最大 50m, 波長：850nm, IR On/Off 制御：Auto/Manual	
WDR	120dB	
対応コーデック	H.265+, H.265, H.264, MJPEG	
フレームレート	MainStream:4MP@25fps, SubStream:720p@30fps, ThirdStream:D1@30fps	
オーディオ	圧縮方式:G.711, サンプリングレート:8kHz, 双方向オーディオ、マイク無し	
ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T	
動作温湿度範囲	温度：-30 ~ +60℃、湿度：90%RH 以下(結露なきこと)	
防水/防塵	IP67	
電源	DC 12V±25%, PoE(IEEE 802.3af)	
消費電力	最大 8.5W	
筐体	金属	
寸法 (H × W × D)	245.4×85.4×86.4mm	
重量	0.92 kg	
付属品	取付ねじ× 4、取り付け台紙、 LAN 防水キャップ× 1、使用説明書× 1	

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE															
				単位 UNIT mm	電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ CNM3CBZ1 規格表															
				尺度 SCALE																
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.					日付 DATE 21. 4 . 19	図番 DRW.No.	4	-	4	3	2	0	4							