



●付属品

- ・ACアダプター.....1個
- ・防水カバー.....1組
- ・取付用ネジ.....3本
- ・コンクリートアンカー.....3本
- ・トルクスレンチ.....1本
- ・ドリル穴あけ用型紙.....1枚
- ・取扱説明書.....1部

No.	部品名	員数	材質	処理
1	カバー	1	樹脂	-
2	上ケース	1	樹脂	-
3	下ケース	1	アルミ合金	塗装

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE ドーム型ワイヤレス対応ネットワークカメラ CNW3CDF1 外観図
				単位 UNIT mm	
				尺度 SCALE 1:2	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図番 DRW. No. 4-71779

## 規格表

センサー	1/2.9 インチ, CMOS
レンズ (mm)	2.8 @F2.0
インターフェース	DC ジャック×1, RJ45 (10/100Mbps) ×1, MicroSD (最大 128GB) ×1 内蔵マイク×1, 無線 LAN (2.4GHz, IEEE 802.11b/g/n)
信号方式	IP
画素数	最大 200 万画素 (1920×1080)
画角 (°)	水平 : 約 101, 垂直 : 約 55
レンズ可動範囲 (°)	Pan : 0~352, Tilt : 0~70, Rotate : 0~350
シャッター (秒)	自動/手動, 1~1/100,000
最低被写体照度 (Lux)	カラー : 0.01 (F1.6, AGC ON) 赤外線照明 ON 時 : 0
ノイズ除去	2D/3D
Day/Night	自動/手動
S/N 比 (dB)	52 以上
IR 照明/照射距離 (m)	自動/最大 30
WDR	対応
対応コーデック	H.265+, H.265, H.264, MJPEG
ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T
フレームレート (fps)	メインストリーム : 最大 30 (1920×1080) セカンドストリーム : 最大 30 (1280×720)
動作温湿度範囲 (°C/%)	温度 : -30~+60, 湿度 : 0~90 (結露なきこと)
防塵/防水性能【保護等級】	IP67
電源 (V) /PoE	DC 12 / 非対応
消費電力 (W)	最大 4
筐体	アルミ合金, 樹脂
寸法 (mm)	109 (Φ) × 83 (H)
質量 (kg)	0.32
付属品	取付ねじ×3, コンクリートアンカー×3, 穴あけ用型紙×1, AC アダプター×1 L 型トルクスレンチ×1, LAN 防水キャップ×1, 取扱説明書×1

	承認 APPD.	検 査 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE ドーム型ワイヤレス対応ネットワークカメラ CNW3CDF1 規格表
				単 位 UNIT mm	
				尺 度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 3 9 2