



●付属品

- ・ACアダプター.....1個
- ・防水カバー.....1組
- ・取付用ネジ.....5本
- ・コンクリートアンカー.....5本
- ・トルクスレンチ.....1本
- ・ドリル穴あけ用型紙.....1枚
- ・アンテナ.....1本
- ・取扱仕様書.....1部

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	樹脂	-
2	サイドケース	1	樹脂	-
3	レンズケース後	1	樹脂	-
4	レンズケース前	1	アルミ合金	塗装
5	レンズカバー	1	樹脂	-
6	レンズ	1	ガラス	-
7	ブラケット	1	樹脂	-

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 屋外用ワイヤレス対応PTZカメラ CNW3CPZ1 外観図
				単位 UNIT mm	
				尺度 SCALE 1:3	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図番 DRW. No. 4-71781

規格表

センサー	1/2.7 インチ, CMOS
レンズ (mm)	2.8~12@F1.6, 自動フォーカス, 電動ズーム
インターフェース	DC ジャック×1, RJ45 (10/100Mbps) ×1, MicroSD (最大 256GB) ×1 内蔵マイク×1, 内蔵スピーカー×1, 無線 LAN (2.4GHz, IEEE 802.11b/g/n)
信号方式	IP
画素数	最大 200 万画素 (1920×1080)
画角 (°)	水平 : 約 105~29, 垂直 : 約 52~16
レンズ可動範囲 (°)	Pan : 0~345, Tilt : -10~110
シャッター (秒)	自動/手動 (1~1/100,000)
最低被写体照度 (Lux)	カラー:0.002 (F1.6, AGC ON) 赤外線照明 ON 時 : 0
ノイズ除去	2D/3D
Day/Night	自動/手動
S/N 比 (dB)	52 以上
IR 照明/照射距離 (m)	自動/最大 50
WDR	対応
対応コーデック	H.265+, H.265, H.264, MJPEG
ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T
フレームレート (fps)	メインストリーム : 最大 30 (1920×1080) サブストリーム : 最大 30 (1280×720) サードストリーム : 最大 30 (720×576)
動作温湿度範囲 (°C/%)	温度 : -20~+60, 湿度 : 0~90 (結露なきこと)
防塵/防水性能【保護等級】	IP66
電源 (V) / PoE	DC 12/非対応
消費電力 (W)	最大 12
筐体	樹脂
寸法 (mm)	133 (Φ) × 248 (H)
質量 (kg)	約 0.86
付属品	取付ねじ×5, コンクリートアンカー×5, 穴あけ用型紙×1, AC アダプター×1, L 型トルクスレンチ×1, LAN 防水キャップ, 取扱説明書×1, アンテナ×1

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	屋外用ワイヤレス対応 PTZ カメラ
				尺度 SCALE	CNW3CPZ1 規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図番 DRW.No. 4 -4 3 3 9 4