



●付属品 (カメラ)

- ・ACアダプター.....1個
- ・防水カバー.....1組
- ・コンクリートアンカー.....4本
- ・取付用ネジ.....4本
- ・トルクスレンチ.....1本
- ・ドリル穴あけ用型紙.....1枚

●付属品 (レコーダー)

- ・ACアダプター.....1個
- ・マウス.....1個
- ・LANケーブル.....1本
- ・取扱説明書.....1部

| No. | 部 品 名 | 員数 | 材 質 | 処 理 |
|-----|-------------|----|-----------|-----|
| 1 | カ バ ー | 1 | アルミ合金 | 塗装 |
| 2 | レ ン ズ | 1 | ガ ラ ス | - |
| 3 | カ バ ー | 1 | 合 成 樹 脂 | - |
| 4 | ケ ー ス 前 | 1 | 合 成 樹 脂 | - |
| 5 | ケ ー ス 後 | 1 | 合 成 樹 脂 | - |
| 6 | 継 ぎ 手 | 1 | アルミ合金 | 塗装 |
| 7 | ロ ッ ク ナ ッ ト | 1 | 合 成 樹 脂 | - |
| 8 | ブ ラ ケ ッ ト | 1 | 合 成 樹 脂 | - |
| 9 | ア ン テ ナ | 1 | 合 成 樹 脂 | - |
| 10 | シ ャ ー シ | 1 | め っ き 鋼 板 | - |
| 11 | ケ ー ス | 1 | 合 成 樹 脂 | - |
| 12 | ア ン テ ナ | 2 | 合 成 樹 脂 | - |

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------------|---|
| | 承認 APPD. | 検 図 CHKD. | 作成 DRWD. | 三 角 法 3RD ANGLE PROJ. | 名称 TITLE ワイヤレス対応ネットワークカメラ1台セット CNW3SZ11 外観図 |
| | | | | 単 位 UNIT mm | |
| | | | | 尺 度 SCALE 1:3 | |
| DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD. | | | | 日 付 DATE | 図 番 DRW. No. 4 - 7 1 7 7 8 |

規格表

カメラ

| | |
|----------------|--|
| センサー | 1/2.9 インチ, CMOS |
| レンズ (mm) | 4.0@F2.0, 固定焦点レンズ |
| インターフェース | DC ジャック×1, RJ45 (10/100Mbps) ×1, MicroSD (最大 128GB) ×1 内蔵マイク×1, 無線 LAN (2.4GHz, IEEE 802.11b/g/n) |
| 信号方式 | IP |
| 画素数 | 最大 200 万画素 (1920×1080) |
| 画角 (°) | 水平 : 約 83, 垂直 : 約 44 |
| 金具可動範囲 (°) | Pan : 0~360, Tilt : 0~90, Rotate : 0~360 |
| シャッター (秒) | 自動/手動, 1~1/100,000 |
| 最低被写体照度 (Lux) | カラー : 0.01 (F2.0, AGC ON), 赤外線照明 ON 時 : 0 |
| DNR (ノイズ除去) | 2D/3D DNR |
| Day/Night | 自動/手動 |
| S/N 比 (dB) | 52 以上 |
| IR 照明/照射距離 (m) | 自動/最大 30 |
| WDR | 対応 |
| 対応コーデック | H.265+, H.265, H.264, MJPEG |
| ONVIF | Profile S, Profile G, Profile T |
| フレームレート (fps) | メインストリーム : 最大 30 (1920×1080), サブストリーム : 最大 30 (1280×720) |
| 動作温湿度範囲 (°C/%) | 温度 : -30~+60, 湿度 : 0~90 (結露なきこと) |
| 防塵/防水性能【保護等級】 | IP67 |
| 電源 (V) / PoE | DC 12 / 非対応 |
| 消費電力 (W) | 最大 4 |
| 筐体 | アルミ合金, 樹脂 |
| 寸法 (mm) | 76 (W) × 172 (D) × 72 (H) |
| 質量 (kg) | 0.25 |
| 付属品 | 取付ねじ×4, コンクリートアンカー×4, LAN 防水セット×1, 穴あけ用型紙×1, AC アダプター×1, L 型トルクスレンチ×1 |

NVR

| | | |
|-------------------|--|---|
| 圧縮方式 | H.265+, H.265, H.264 | |
| 映像フォーマット | 1080P@30×4 | |
| 映像 | 入力 : RJ45 (10/100M bps) ×1 出力 : 2 (HDMI×1, VGA×1) (HDMI と VGA は同じ映像になります) | |
| 音声 | 出力 : RCA×1 | |
| I/F | USB | リアパネル : USB2.0×2 |
| | LAN | RJ45 (10/100 Mbps) ×1 |
| | アラーム入出力 | N/A |
| | 電源入力 | DC ジャック×1 |
| | 内蔵 SATA | HDD 2TB |
| ライブ | 表示解像度 | HDMI : 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 VGA : 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
| | 画面分割数 | 1, 4, カスタム |
| 録画解像度 | 1080P, 960P, 720P, D1, 2CIF, CIF | |
| Backup デバイス | USB メモリー | |
| 機能 | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE | |
| 操作端末 | PC (Web UI), スマートフォン等 (Android, iOS) | |
| リモートユーザー | 128 | |
| 電源 (V) / 消費電力 (W) | DC12 / 最大 15 | |
| 動作温湿度範囲 (°C/%) | 温度 : -10~+55, 0~90 (結露なきこと) | |
| 寸法 (mm) | 205 (W) × 205 (D) × 47 (H) | |
| 質量 (kg) | 約 1.2 | |
| 付属品 | AC アダプター×1, マウス×1, LAN ケーブル×1, 取扱説明書×1 | |

| | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|------------------------|---|
| | 承認 APPD. | 検図 CHKD. | 作成 DRWD. | 三角法 3RD ANGLE PROJ. | 名称 TITLE |
| | | | | 単位 UNIT mm | ワイヤレス対応ネットワークカメラ 1 台セット CNW3SZ11 規格表 |
| | | | | 尺度 SCALE | |
| DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD. | | | | 日付 DATE | 図番 DRW.No. 4 - 4 3 3 9 1 |