



●付属品 (カメラ)

- ・ACアダプター.....1個
- ・防水対策用部品セット.....1組
- ・コンクリートアンカー.....4本
- ・取付用ネジ.....4本
- ・トルクスレンチ.....1本
- ・ドリル穴あけ用型紙.....1枚

●付属品 (レコーダー)

- ・ACアダプター.....1個
- ・マウス.....1個
- ・LANケーブル.....1本
- ・取扱説明書.....1部

No.	部品名	員数	材質	処理
1	カバー	1	アルミ合金	塗装
2	レンズ	1	ガラス	-
3	カバー	1	合成樹脂	-
4	ケース前	1	合成樹脂	-
5	ケース後	1	合成樹脂	-
6	継ぎ手	1	アルミ合金	塗装
7	ロックナット	1	合成樹脂	-
8	ブラケット	1	合成樹脂	-
9	アンテナ	1	合成樹脂	-
10	シャーシ	1	めっき鋼板	-
11	ケース	1	合成樹脂	-
12	アンテナ	2	合成樹脂	-

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE ワイヤレス対応ネットワークカメラ1台セット CNW3SZ11 外観図
	単位 UNIT mm				
	尺度 SCALE 1:3				
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.					日付 DATE
					図番 DRW. No.
					4 - 7 2 1 4 3

## 規格表

### カメラ

センサー	1/2.9 インチ, CMOS
レンズ (mm)	4.0@F2.0, 固定焦点レンズ
インターフェース	DC ジャック×1, RJ45 (10/100Mbps) ×1, MicroSD (最大 128GB) ×1 内蔵マイク×1, 無線 LAN (2.4GHz, IEEE 802.11b/g/n)
信号方式	IP
画素数	最大 200 万画素 (1920×1080)
画角 (°)	水平 : 約 83, 垂直 : 約 44
金具可動範囲 (°)	Pan : 0~360, Tilt : 0~90, Rotate : 0~360
シャッター (秒)	自動/手動, 1~1/100,000
最低被写体照度 (Lux)	カラー : 0.01 (F2.0, AGC ON), 赤外線照明 ON 時 : 0
DNR (ノイズ除去)	2D/3D DNR
Day/Night	自動/手動
S/N 比 (dB)	52 以上
IR 照明/照射距離 (m)	自動/最大 30
WDR	対応
対応コーデック	H.265+, H.265, H.264, MJPEG
ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T
フレームレート (fps)	メインストリーム : 最大 30 (1920×1080), サブストリーム : 最大 30 (1280×720)
動作温湿度範囲 (°C/%)	温度 : -30~+60, 湿度 : 0~90 (結露なきこと)
防塵/防水性能【保護等級】	IP67
電源 (V) / PoE	DC 12 / 非対応
消費電力 (W)	最大 4
筐体	アルミ合金, 樹脂
寸法 (mm)	76 (W) × 172 (D) × 72 (H)
質量 (kg)	0.25
付属品	取付ねじ×4, コンクリートアンカー×4, LAN 防水セット×1, 穴あけ用型紙×1, AC アダプター×1, L 型トルクスレンチ×1

### NVR

圧縮方式	H.265+, H.265, H.264	
映像フォーマット	1080P@30×4	
映像	入力 : RJ45 (10/100M bps) ×1 出力 : 2 (HDMI×1, VGA×1) (HDMI と VGA は同じ映像になります)	
音声	出力 : RCA×1	
I/F	USB	リアパネル : USB2.0×2
	LAN	RJ45 (10/100 Mbps) ×1
	アラーム入出力	N/A
	電源入力	DC ジャック×1
	内蔵 SATA	HDD 2TB
ライブ	表示解像度	HDMI : 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 VGA : 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
	画面分割数	1, 4, カスタム
録画解像度	1080P, 960P, 720P, D1, 2CIF, CIF	
Backup デバイス	USB メモリー	
機能	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE	
操作端末	PC (Web UI), スマートフォン等 (Android, iOS)	
リモートユーザー	128	
電源 (V) / 消費電力 (W)	DC12 / 最大 15	
動作温湿度範囲 (°C/%)	温度 : -10~+55, 0~90 (結露なきこと)	
寸法 (mm)	205 (W) × 205 (D) × 47 (H)	
質量 (kg)	約 1.2	
付属品	AC アダプター×1, マウス×1, LAN ケーブル×1, 取扱説明書×1	

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
					ワイヤレス対応ネットワークカメラ 1 台セット
					CNW3SZ11 規格表
<b>DXアンテナ株式会社</b> DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 3 9 1