



- 付属品
 ・皿ネジ……………2本
 ・入居者カード……………1枚

●規格表

項目(単位)	性能						No.	部品名	員数	材質	処理
	10~76	76~300	300~770	1000~1489	1489~2150	2150~2602 [2150~2610]					
周波数帯域(MHz)	10~76	76~300	300~770	1000~1489	1489~2150	2150~2602 [2150~2610]	1	本体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず銅亜鉛)
挿入損失(dB)	1.8以下	1.3以下	1.8以下	2.0以下	3.4以下	4.0以下	2	取付枠	2	合成樹脂	—
結合損失(dB)	12以下	11以下	12以下	13以下	15以下	15以下	3	パネル	1	合成樹脂	—
逆結合損失(dB)	15以上	23以上	20以上	18以上	15以上	15以上	4	T V 端子	1	亜鉛ダイカスト、合成樹脂	内部導体金めっき
電圧定在波比	2.5以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	5	入力端子	1	亜鉛ダイカスト、合成樹脂	内部導体金めっき
漏洩電界強度(dBμV/m)*	—	34以下		40.2以下			6	出力端子	1	亜鉛ダイカスト、合成樹脂	内部導体金めっき
インピーダンス(Ω)	75(F形)						7	銘板	1	—	—
使用温度範囲(℃)	-10~+40						8	フタ	1	アルミニウム	—
質量(g)	84						9	フタ	1	アルミニウム	—

※ 3mの距離において
 BL優良住宅部品：BL型式 CS-7F-7WE
 規格値は、BL優良住宅部品の認定基準を表示しています。

[]は、当社保証値を表示しています。

注1)取付サポート高さは、取付サポートカバーの反転により()寸法に変更することが可能です。

注2)CS7F7WE1(パルク梱包仕様)

高シールド

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
				直列ユニット 中間用1端子形	
				CS7F7WE1 外観図・規格表	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE . . .	図番 DRW.No. 4 - 7 0 2 0 4