



- 付属品
 ・皿ネジ……………2本
 ・入居者カード……………1枚

●規格表

項目(単位)	性能						
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~300	300~770	1000~1489	1489~2150	2150~2602 [2150~2610]	
結合損失 (dB)	9以下	8.5以下	9以下	10以下	11以下	11以下	
電圧定在波比	2.5以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	
漏洩電界強度 (dBμV/m)*	-	34以下		40.2以下			
インピーダンス (Ω)	75(F形)						
使用温度範囲 (℃)	-10~+40						
質量 (g)	81						

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず銅亜鉛)
2	取付枠	2	合成樹脂	—
3	パネル	1	合成樹脂	—
4	T V 端子	1	亜鉛ダイカスト、合成樹脂	内部導体金めっき
5	入力端子	1	亜鉛ダイカスト、合成樹脂	内部導体金めっき
6	銘板	1	—	—
7	フタ	1	アルミニウム	—
8	フタ	1	アルミニウム	—

* 3mの距離において
 BL優良住宅部品：BL型式 CS-7F-RWE
 規格値は、BL優良住宅部品の認定基準を表示しています。

[]は、当社保証値を表示しています。

注1)取付サポート高さは、取付サポートカバーの反転により()寸法に変更することが可能です。

注2)CS7FRWE1(バルク梱包仕様)

高シールド

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	直列ユニット 端末用1端子形 CS7FRWE1 外観図・規格表
			尺度 SCALE 2:3	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 7 0 2 0 2