



●規格表

項目(単位)	性能	
周波数帯域(MHz)	10~770	1000~2602 [1000~2610]
通過帯域損失 (dB)	1.3以下	3.0以下
阻止帯域減衰量 (dB)	20以上	18以上
電圧定在波比	1.6以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)	75(F形)	
質量 (g)	43	

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	すず-銅合金めっき
2	CS/BS-IF端子	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
3	UHF・FM(CATV)端子	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
4	UHF・FM(CATV)+CS/BS-IF端子	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
5	取付ネジ	2	ステンレス	—
6	アース端子ネジ	1	ステンレス	—

BL優良住宅部品 BL形名CS-MW
 規格値は、BL優良住宅部品の認定基準値を表示しています。
 []は、当社保証値を表示しています。

UHF・FM(CATV)+CS/BS-IF端子- CS/BS-IF端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下)

	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 混合分波器(UHF・FM(CATV)+CS/BS-IF) CSMW2 外観図・規格表	
	単位 UNIT		mm
	尺度 SCALE		1:1
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.	日付 DATE	図番 DRW.No.	4 - 3 9 2 1 1