



●付属品

- ・ACアダプター……………1個
- ・コンクリートアンカー……………3本
- ・カメラ取付用ネジ……………3本

No.	部品名	員数	材質	処理
1	カバー	1	合成樹脂	-
2	レンズ	1	ガラス	-
3	カバー	1	合成樹脂	-
4	前ケース	1	アルミ合金	塗装
5	パッキン	1	ラバー	-
6	後ケース	1	合成樹脂	-
7	アンテナ	2	合成樹脂	-
8	継ぎ手	1	アルミ合金	塗装
9	ロックナット	1	アルミ合金	塗装
10	ブラケット	1	アルミ合金	塗装
11	調整ネジ	1	合成樹脂	-
12	ボトムカバー	1	合成樹脂	-

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	リピーター機能付ワイヤレス フルHDバレットカメラ CWM1SBF1 外観図
			尺度 SCALE 1:3	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE '21.10.26	図番 DRW.No. 4-71565

規格表

無線周波数 (GHz)	2.4
通信規格	IEEE 802.11 b/g/n
センサー	1/3 インチ, CMOS
レンズ (mm)	4
画素数	最大 300 万画素
画角 (°)	水平 : 約 89, 垂直 : 約 58
最低被写体照度 (Lux)	0 (赤外線照明 ON 時)
カラーモード	カラー / 白黒 (赤外線) / 自動
IR 照明/照射距離 (m)	自動/最大 9
対応コーデック	H.265
フレームレート (fps)	最大 15 (1920×1080, 640×360)
オーディオ	マイク・スピーカー内蔵
ONVIF	Ver 2.4
LED	緑色×1 (接続時点灯)
リセットボタン	1
電源入力	DC ジャック×1
動作温湿度範囲 (°C/%)	温度 : -20~+50, 湿度 : 20~80 (結露なきこと)
防塵/防水性能【保護等級】	IP65
電源 (V)	DC 12
消費電力 (W)	最大 3
筐体	アルミ合金, 樹脂
寸法 (mm)	104 (W) × 164 (D) × 76 (H)
重量 (kg)	0.34
付属品	取付ねじ×3, コンクリートアンカー×3, AC アダプター×1, 取扱説明書×1

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE													
				単位 UNIT	リピーター機能付ワイヤレスフル HD バレットカメラ													
				尺度 SCALE	mm	CWM1SBF1 規格表												
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図番 DRW.No.	4	-	4	3	3	3	0						