



No.	部品名	員数	材質	処理
1	カバー	1	合成樹脂	-
2	レンズ	1	ガラス	-
3	カバー	1	合成樹脂	-
4	前ケース	1	アルミ合金	塗装
5	後ケース	1	合成樹脂	-
6	アンテナ	2	合成樹脂	-
7	継ぎ手	1	アルミ合金	塗装
8	ロックナット	1	アルミ合金	塗装
9	ブラケット	1	アルミ合金	塗装
10	調整ネジ	1	合成樹脂	-
11	ボトムカバー	1	合成樹脂	-
12	パッキン	1	ラバー	-

- 付属品
- ・ACアダプター(モニター用)・・・1個
 - ・ACアダプター(カメラ用)・・・2個
 - ・コンクリートアンカー……………6本
 - ・カメラ取付用ネジ……………6本

No.	部品名	員数	材質	処理
13	アンテナ	2	合成樹脂	-
14	前ケース	1	合成樹脂	-
15	後ケース	1	合成樹脂	-
16	スタンド	1	合成樹脂	-
17	電池ケース蓋	1	合成樹脂	-

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	リピーター機能付ワイヤレス フルHDカメラ2台セット CWM1SZ21 外観図
			尺度 SCALE 1:4	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE '21. 10. 26	図番 DRW.No. 4 - 7 1 5 6 4

規格表

無線部

周波数 (GHz)	2.4
通信規格	IEEE 802.11 b/g/n

カメラ

センサー	1/3 インチ, CMOS
レンズ (mm)	4
画素数	300 万画素
画角 (°)	水平: 約 89, 垂直: 約 58
最低被写体照度 (Lux)	0 (赤外線照明 ON 時)
カラーモード	カラー / 白黒 (赤外線) / 自動
IR 照明/照射距離 (m)	自動/最大 9
対応コーデック	H.265
フレームレート (fps)	最大 15 (1920×1080, 640×360)
オーディオ	マイク・スピーカー内蔵
ONVIF	Ver 2.4
LED	緑色×1 (接続時点灯)
リセットボタン	1
電源入力	DC ジャック×1
動作温湿度範囲 (°C,%)	温度: -20~+50, 湿度: 20~80 (結露なきこと)
防塵/防水性能【保護等級】	IP65
電源 (V)	DC 12
消費電力 (W)	最大 3
筐体	アルミ合金、樹脂
寸法 (mm)	104 (W) × 164 (D) × 76 (H) (アンテナ部含む)
質量 (kg)	0.34
付属品	取付ねじ×3, コンクリートアンカー×3, AC アダプター×1

モニタ

LCD 解像度	1024×600
画面サイズ	7 インチ
タッチパネル	静電式
録画解像度	Full HD (1920×1080)
ビデオ圧縮方式	H.265, H.264
ビデオビットレート (bps)	256k~3M
録画方式	動体検知録画
録画上書き	オン/オフ
オーディオ圧縮方式	AAC
録画時間 (h)	約 213 (カメラ 1 台の場合)
USB	Type-A×1
メモリーカード	microSD カード (最大 128GB)
オーディオ	マイク・スピーカー内蔵
動作温湿度範囲 (°C/%)	温度: -10~+50, 湿度: 0~90 (結露なきこと)
防塵/防水性能【保護等級】	N/A
電源 (V)	DC 5
消費電力 (W)	最大 8
筐体	樹脂
寸法 (mm)	191 (W) × 123 (H) × 31.5 (D)
質量 (kg)	0.5
付属品	AC アダプター×1

共通

付属品	取扱説明書×1
-----	---------

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
				単位 UNIT mm	リピーター機能付ワイヤレスフル HD カメラ 2 台セット	
				尺度 SCALE	CWM1SZ21 規格表	
	DX アンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図番 DRW.No.	4 - 4 3 3 2 9