

規格表

項	目	仕 様
アナログ入力	コネクター	RCA (映像、音声L/R) D端子×1端子
	映 像	NTSCコンポジット [SMPTE170M準拠 (※1)]
		D端子 1ch. [D1 : 480i、D3 : 1080i]
	音 声	2ch.
OFDM変調	伝送モード	Mode3
	キャリア変調方式	64QAM
	セグメント数	13
	コネクター	F形
RF出力	出力チャンネル	1~62ch.、C13~C63ch. [90~770MHz] の 任意の1チャンネル
	出力レベル(dB μ V)	75~100 [1dBステップ]
	コピー制御	コピーネバー/コピーフリー/ コピーワンス/ダビング10
	インターフェース	10BASE-T/100BASE-TX
ネットワーク	プロトコル	TCP/UDP
	時刻補正	SNTP/手動
使用温度範囲(℃)		0~+40
消費電力(W)		36以下
寸法(mm)		42×215×220 [高さ×幅×奥行き]
質量(kg)		1.5以下
付属品		ドキュメントCD-ROM、ACアダプター1式、 Micro SDカード、ゴム足×4、保証書
備考		JIS、EIA (※2)

(※1) アナログVTRなどのSMPTE規格に準拠していない機器の場合、エンコードできないことがあります。

(※2) JIS規格、EIA規格のラックマウント用金具については、弊社営業担当までお問い合わせください。

付属ACアダプター	寸 法 (mm)	38×115×53 [高さ×幅×奥行き]
	質 量 (kg)	0.31typ
	電 圧 (V)	入力 : AC100~240 [1.2A , 50/60Hz]
		出力 : DC12 [4.2A 最大]
効 率	88.00%typ [AC100V]	

	承認 APPD.	検 閲 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
				単 位 UNIT -	HD/SDエンコーダー内蔵OFDM変調器 DEM130 規格表
				尺 度 SCALE -	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 2 7 5 4