



●付属品

・縦置きスタンド.....1台

●規格表

項目(単位)	性能	
使用帯域	CATV上り	CATV下り
使用周波数(MHz)	10~60	70~770
標準利得(dB)	20±1	0~-2.5
入力A T T (dB)	-5、-10	—
雑音指数(dB)	7.0以下	—
入出力V S W R	2.0以下	
標準出力レベル(dBμV)	128(1波)	—
利得安定度(dB)	±1.0	—
入出力インピーダンス(Ω)	75(F形)	
2次高調波歪(dB)	-60以下(注1)	—
不要放射(dBμV/m)	34以下(IEC法)	
耐雷性(kV)	±15(1.2/50μs)	
電源/消費電力(V/W)	AC100/2.6	
使用温度範囲(°C)	-10~+40	
質量(kg)	0.38	

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	合成樹脂	—
2	フタ	1	合成樹脂	—
3	下り出力端子/上り入力端子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
4	下り入力端子/上り出力端子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
5	電源コード	1	—	—
6	縦置きスタンド溝	—	—	—

注1) 標準出力レベル時

	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE													
	単位 UNIT		mm	CATV上り帯域用ブースタ											
	尺度 SCALE		1:2	DTR-202H 外観図・規格表											
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.	日付 DATE	図番 DRW. No.	4	-	3	6	9	8	0						