



●付属品

- ・専用ACアダプター(コード長1.8m)・・・1個
- ・壁面取付金具・・・・・・・・・・・・・・・・1個
- ・木ネジ(4.1×16)・・・・・・・・・・・・・・2本
- ・小ネジ(M4×30)・・・・・・・・・・・・・・2本

●規格表

項目	性能
標準規格	ARIB STD-T101準拠
周波数	1,895.616~1,902.528(1.728MHz step)
通信方式	時分割多元接続方式
通話可能距離	100m(見通し)
増設子機の登録台数	親機に対して最大6台(室内子機+玄関子機)登録可
音圧(A特性)	音量大:95dB/10cm
電源	AC100V(50/60Hz), DC5V 0.5A
消費電力	0.1W(待機時), 0.7W(通話時・無音)
使用温度範囲	-10~+40℃
質量	130g(ACアダプターを除く)
取付場所	屋内

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース(上)	1	合成樹脂	——
2	ケース(下)	1	合成樹脂	——
3	電源ランプ	1	——	——
4	スピーカー	1	——	——
5	呼出・通話ランプ	1	——	——
6	押ボタン	1	合成樹脂	——
7	マイク	1	——	——
8	取付金具挿入穴	4	——	——
9	スタンド	1	ステンレス	——
10	セレクトスイッチ	1	合成樹脂	——
11	DCジャック	1	——	——

●動作仕様

呼出	親機と室内子機へ(玄関子機へは不可)注1
通話時間	無制限(押ボタンを押すまで)
通話音量/呼出音量	通話 4段階(大/中/小/最小)
(通話音量と呼出音量は連動)	呼出 4段階(大/中/小/OFF) (注2)
呼出音	2種類から選択
呼出・通話ランプ(呼出LED)	ON/OFF切換
自動応答	ON/OFF切換 (注3)
通信不可時の警告(LEDと警告音)	有

注1) 室内子機を2台以上増設した場合

注2) 自動応答設定した室内子機は呼出音が鳴りません

注3) 玄関子機から自動応答しません

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	ワイヤレスインターホン室内子機 DWH10A1 外観図・規格表
			尺度 SCALE 1:2	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . . .	図番 DRW.No. 4 - 3 9 8 2 9