



●規格表

項目 (単位)	性能						
	10~76	76~222	222~770	1032~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	1032~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
通過帯域損失 (dB)	3.5以下	4.0以下	5.0以下	6.0以下	7.0以下	8.0以下	8.5以下
阻止帯域減衰量 (dB)	15以上	15以上	15以上	20以上	18以上	18以上	15以上
VSWR	2.5以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)	75						
質量 (kg)	0.13						

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体ケース	1	合成樹脂	(白)
2	入力端子	1	黄銅・合成樹脂	金めっき
3	CS/BS出力端子(通電)	1	黄銅・合成樹脂	金めっき
4	UHF出力端子	1	黄銅・合成樹脂	金めっき
5	同軸ケーブル	3	(2C・3重シールド)	(白)

入力端子 - CS/BS端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下)

注)EC-1M6WH(H)(バルク梱包仕様)



承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	
			尺度 SCALE 1:1	
				分波器 EC-1M6WH 外観図・規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE . . . 図番 DRW.No. 4 - 7 1 9 4 2