




●規格表

項目 (単位)	性能							
使用周波数 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
挿入損失 (dB)	0.4以下	0.6以下	1.2以下	1.8以下	2.5以下	2.6以下	3.1以下	
V S W R	1.4以下	1.4以下	1.4以下	1.6以下	1.7以下	1.9以下	2.2以下	
インピーダンス (Ω)	75(F形)							
使用温度範囲 (℃)	-20~+50							
質量 (g)	54							

通電容量:DC15V 0.5A以下 又は AC30V 0.8A以下

注)EC-1W1FFWH(H)(バルク梱包仕様)

●付属品

- ・防水キャップ……………1個
- ・木ネジ……………4本

No.	部品名	員数	材質	処理
1	入出力端子	2	黄銅・合成樹脂	金めっき
2	カップリングケース	2	PVC	——
3	スポンジマット	2	(両面粘着テープ付)	仮固定用
4	フラットケーブル	1	——	——

高シールド



	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	フラットケーブル EC-1W1FFWH 外観図・規格表
				尺度 SCALE 1:1	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 7 1 9 3 4