



●規格表

項目 (単位)	性能							質量 (g)	ケーブル長 L (mm)
	10 ~222	222 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224			
周波数帯域 (MHz)									
挿入損失 (dB以下)	EC-2W1FLWH	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	2.5	34	1000 ^{±50}
	EC-2W2FLWH	1.0	1.5	2.0	2.7	3.0	3.2	51	2000 ^{±50}
	EC-2W3FLWH	1.5	2.2	3.0	4.0	4.5	5.0	68	3000 ^{±100}
	EC-2W5FLWH	1.6	2.5	3.6	4.6	5.3	5.8	101	5000 ^{±50}
	EC-2W8FLWH	2.5	4.0	5.7	6.8	7.6	8.6	161	8000 ^{±200}
V S W R (以下)	1.5	1.5	2.0	2.5	2.5	2.5			
インピーダンス (Ω)	75								
使用温度範囲 (°C)	-10~+40								

No.	部品名	員数	材質	処理
1	L形プラグ	1	黄銅・合成樹脂	金めっき
2	F形プラグ	1	黄銅・合成樹脂	金めっき
3	同軸ケーブル	1	(2C・3重シールド)	(白)

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下
 注) EC-2W□FLWH(H) (バルク梱包仕様)



承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	テレビ接続ケーブル						
			単位 UNIT	EC-2W1FLWH, EC-2W2FLWH, EC-2W3FLWH, EC-2W5FLWH, EC-2W8FLWH							
			尺度 SCALE	1:1							
			外観図・規格表								
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図番 DRW.No.	4	-	7	2	2	1	3