



- 付属品
 専用ACアダプター 1個
 壁取付用ネジ(3.1×16mm)・・・ 2本
 MACアドレスシール 2枚

No.	部品名	員数	材質	処 理
1	ケース (上)	1	合成樹脂	——
2	ケース (下)	1	合成樹脂	——
3	LED (状態表示)	3	——	——
4	リセットボタン	1	——	——
5	セットアップボタン	1	——	——
6	LANジャック	1	——	——
7	F形座	2	亜鉛ダイカスト	Niメッキ
8	DCジャック	1	——	——

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	同軸線モデム【子機】 ECG12T1 外観図
			尺度 SCALE 1:2	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 7 0 2 1 6

■規格表

品名	同軸線モデム(子機)		
型番	ECG12T1 注1)		
接続端子	F形	使用周波数帯域	2~60MHz
		変調方式	OFDM
		最大通信速度	1000Mbps (理論最大速度)
		実効通信速度	最大 330Mbps (TCP)
		セキュリティ	AES 128bit暗号化
		端子数	2端子
		伝送損失	3dB以下 (70~3224MHz)
	LAN	通信モード	IEEE 802.3 準拠 (10Base-T、100Base-TX、1000Base-T)、MDI/MDI-X クロス/ストレート自動認識
	ポート数	1ポート	
登録機能	自動		
子機間通信	不可		
接続台数	親機1台に対し、子機10台(最大30台)		
電気的特性	電源電圧	専用ACアダプター注2) 入力AC100V 50/60Hz 出力DC12V/1A(コード長約1.8m)	
	消費電力	4.0W	
使用環境	温度	0°C~+40°C	
外形寸法	(H) 76 × (W) 116 × (D) 25mm		
質量	130g (ACアダプターを除く)		

注1) 親機は、ECG12M1をご使用ください。

注2) 型番 : UV305-1205-JDXA-0009使用。

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	同軸線モデム【子機】 ECG12T1 規格表
			尺度 SCALE none	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . . .	図番 DRW.No. 4 - 4 2 7 2 7