



●付属品

- ・専用ACアダプター . . . . . 1個
- ・壁取付用ネジ(3.1×16mm) . . . 2本
- ・MACアドレスシール . . . . . 2枚

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース(上)	1	合成樹脂	—
2	ケース(下)	1	合成樹脂	—
3	LED(状態表示)	2	—	—
4	リセットボタン	1	—	—
5	LANジャック	1	—	—
6	F形座	2	亜鉛ダイカスト	Niメッキ
7	DCジャック	1	—	—

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
				同軸線モデム【親機】	
				ECG22M1S 外観図	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			単位 UNIT	mm	図番 DRW. No.
			尺度 SCALE	1:2	
日付 DATE			. .		

## 規格表

項目		単位	規格	備考	
接続端子	RF	使用周波数	MHz	2~60/70~3224	
		通過損失	dB	3.0 以下	70~3224MHz
		VSWR	-	2.5 以下	2~60MHz/70~3224MHz
		変調方式	-	OFDM	
		実効通信速度	-	430Mbps	TCP
		セキュリティ	-	AES 128bit 暗号化	
		端子数	端子	2	75ΩF 形コネクタ メス
	LAN	通信モード	-	IEEE802.3 準拠 クロス/ストレート自動認識	
		対応プロトコル	-	TCP/IP/UDP/HTTP (IPv4/IPv6)	
ポート数		ポート	1		
電気特性	電源電圧		入力 AC100V 出力 DC12V	専用 AC アダプター※1	
	消費電力		3.5W±20%		
機構特性	外形寸法	mm	77x116x25	(H×W×D)	
	質量	g	300		
環境特性	動作温度範囲	℃	-10~+50		
	動作湿度範囲	%	20~80		
	保存温度範囲	℃	-10~+50		
	保存湿度範囲	%	20~80		
推奨接続台数※2		台	親機 1 に対し子機 10 台	最大 16 台	

※1 型番 : SNI318-1215-JDXA-0020

※2 ECG22 シリーズ同士でのみ接続可能

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
			単位 UNIT mm	同軸線モデム	
			尺度 SCALE	ECG22M1S 規格表	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW. No.	4 - 4 3 4 2 2