



●付属品

- ・クイックインストレーションガイド .. 1枚
- ・ネジパック .. 1式
- ・位置調整ステッカー .. 1枚
- ・乾燥剤 .. 1個

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	固定ドーム型ネットワークカメラ FD9166-HN 外観図
				尺度 SCALE 1:2	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE . .	図番 DRW. No. 4 - 7 2 0 0 1

規格表

システム構成	
CPU	Multimedia SoC (System-on-Chip)
Flash/RAM(GB)	128/256
カメラ機能	
イメージセンサー	1/2.9" プログレッシブ CMOS
画像解像度	1920×1080(2MP)
レンズ形式	固定焦点
焦点距離(mm)	f=2.8
絞り	F1.8
オートアイリス	固定アイリス
撮影角度(°)	水平：109、垂直：59、対角：129
シャッター速度(秒)	1/5～ 1/32,000
WDRテクノロジー	WDR ハイエンス
最低光量(Lux)	0.07 @ F1.8(カラー)、0.01@F1.8 (白黒)、0(IR LED オン)
赤外線光量	10mまで有効な 940nm インビジブル IR イルミネーターを内蔵、IR LED 4 個搭載、Smart IR
パン・チルト・ズーム	ePTZ48 倍デジタルズーム(IE プラグインで 4 倍、本体で 12 倍)
パン範囲(°)	±30
チルト範囲(°)	90
ローテーション範囲(°)	±180
内蔵ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXC カードスロット、Seamless Recording 対応
ビデオ機能	
動画圧縮方式とフレームレート	H.265/H.264/MJPEG：30fps @1920x1080
最大ストリーム	3 つまでの同時ストリーム
S/N 比(dB)	68
ダイナミックレンジ(dB)	120
ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream III 対応。

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE														
					単位 UNIT mm	固定ドーム型ネットワークカメラ FD9166-HN	規格表												
					尺度 SCALE														
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.					日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	4	6	8						

イメージ設定	画像サイズ、画質、ビットレートを調整可能。タイムスタンプ、テキスト重ね合わせ、反転、鏡面画像対応。輝度、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスクの設定が可能。プロファイル設定のスケジューリング、3D ノイズリダクション、ビデオローテーション、アンチフォグ機能。
音声機能	
オーディオ対応	音声入力あり
圧縮方式	G.711、G.726
インターフェイス	内蔵マイク
収録範囲(m)	5
ネットワーク	
接続数	同時に 10 クライアントまで接続して視聴可能
対応プロトコル	802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
ONVIF	プロファイル G、S、T サポート済 詳細は https://www.onvif.org を参照
接続方式	10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) ※3P / ETL 規格準拠の CAT5e および CAT6 ケーブル利用推奨
インテリジェントビデオ	
動画モーション検出	5 つのウィンドウによる動画モーション検出
VADP パッケージ	トレンドマイクロ IoT セキュリティ、ストラトキャスト
アラーム/イベント	
アラーム・トリガー	動画モーション検出、手動トリガ、デジタル入力、定期的なトリガ、システム起動、録画通知、カメラ干渉検出、音声通知、MicroSD カード寿命通知、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃、サイバーアタックイベント、隔離イベント)
アラーム・イベント	HTTP、SMTP、FTP、NAS サーバ、MicroSD カードを使用してイベントを通知。 HTTP、SMTP、FTP、NAS サーバおよび MicroSD カードを経由してファイルのアップロード。
一般	
コネクタ	RJ-45 ネットワーク/PoE 接続用、デジタル入力×1(30V、1A)
LED インジケータ	電源および動作状態

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	固定ドーム型ネットワークカメラ
			尺度 SCALE	FD9166-HN 規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 4 6 8

電源入力	IEEE 802.3af PoE Class 2
消費電力(W)	最大 5.5(IR オン)、最大 2.8(IR オフ)
サイズ(mm)	90×50
重量(kg)	0.15
安全基準	CE、LVD、FCC クラス B、VCCI、C-TICK、UL
動作温度(℃)	起動時：0～40、動作時：-10～55(IR オフ)、-10～50(IR オン)
湿度(%)	90
保証期間(年)	5
PC 側システム動作条件	
OS	Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12
ブラウザ	Chrome 58.0 以上、Internet Explorer10/11
その他・再生プレーヤー	クイックインストールガイド、ネジパック、位置調整ステッカー、乾燥剤

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	固定ドーム型ネットワークカメラ FD9166-HN 規格表
				尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 4 6 8